

# 活性炭吸附净化装置

产品名称	活性炭吸附净化装置
公司名称	济南恒蓝环保设备有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	品牌:恒蓝 型号:HL-HXT-15000 风量:15000
公司地址	山东省济南市章丘区绣惠工业园
联系电话	0531-83270456 15650589066

## 产品详情

活性炭吸附净化装置是一种干式废气处理设备。工厂车间从事生产作业时会产生刺激性等有害气体之污染物，对大自然生态与厂区环境都会造成空气污染之危害，故需对喷漆线所排放之废气加以收集后制作一套污染防治设备，将废气处理至符合环保要求的空气污染物排放标准后再排放至大气中，以免造成环境与人员之危害。

活性炭吸附净化装置，是一种高效率经济实用型有机废气的净化与治理装置；是一种废气过滤吸附异味的环保设备产品。该设备是净化较高浓度有机废气和喷漆废气的吸附设备，是利用活性炭本身高强度的吸附力，结合风机作用将有机废气分子吸附住，对有机溶剂的废气有很好的吸附作用。

在实际安装和应用情况，总结国内外同类产品的生产经验，改进设计制造，推出下料形式方便，表面平整度更好，结构强度更高，吸附能力更强的活性炭吸附净化装置。本公司生产多种规格的活性炭吸附净化装置，根据处理气体污染因子的不同而设计吸附时间，再根据处理废气量的大小确定吸附面积，每一个工程都是全新的设计方案，确保吸附塔在高效状态下运行。

- 1、吸附效率高，能力强；
- 2、设备构造紧凑，占地面积小，维护管理简单方便，运转成本低；
- 3、能够同时处理多种混合有机废气；
- 4、采用自动化控制运转设计，操作简易、安全；

## 5、全密闭型，室内外皆可使用。

车间含有有机气体或颗粒物经集气罩收集，管道输送有机气体进入活性炭吸附净化装置，有机气体进入塔内时，风速顺间降下，气体内含的较大颗粒杂物便自然沉降入塔底部，而溶入气体内的有机气体部分随气体流向流进活性炭过滤层，有机气体进入炭层时，有机气体被活性炭吸附进炭内，而干尽的空气穿过炭层进入出气仓，气体经过机械自吸后排入大气中。而活性炭层的在吸附过程中，炭会有个饱和的时间段，其活性炭饱和的过程长短与气体本身内部所含气体的浓度和工作的时间长短有直接相关。

活性炭吸附净化装置主要由：进风段、塔体、滤芯、压差表、出风段等组成。活性炭吸附净化装置是一种干式废气处理设备。由箱体和装填在箱体内的吸附单元组成。根据吸附单元的数量和风量共分为多种规格，活性炭吸附净化装置选择不同填料可以处理多种不同废气。