

液压弯曲机说明书 全自动弯箍机视频演示 佳耐

产品名称	液压弯曲机说明书 全自动弯箍机视频演示 佳耐
公司名称	邢台佳耐数控设备制造有限公司
价格	45000.00/部
规格参数	品牌:佳耐 型号:JN-8
公司地址	河北省邢台市任县滏阳区
联系电话	15630958222

产品详情

河北钢筋弯曲机厂家__河北钢筋弯曲机由邢台佳耐数控设备制造有限公司专业供应。邢台佳耐数控设备制造有限公司（www.jnkcnc.com）是一家专业从事“钢筋机械,切断系类”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“佳耐”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使佳盛机电供应站在机械及工业制品项目合作中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

产品特点

- 1.直条送料进机构，可送入直条钢筋；
- 2.可加工格栅拱架主要部件八字筋，让原复杂的加工变得更简单；
- 3.采用德国工业PC及CNC控制系统，使成型箍筋更精准；
- 4.可存数百种图形数据，操作更方便；
- 5.智能化故障识别报警系统，便于维修；
- 6.国际先进同步轮传送方式，高精度且维护成本极低。

产品参数

型号	JN-12B
单线钢筋直径(mm)	5-12
双线钢筋直径(mm)	5-10

弯曲销轴直径(mm) 26 30

最大进料速度(m/min) 90

最大弯曲速度(°/sec) 1200

长度精度(mm) ±1

角度精度(°) ±1

弯曲方向 双向

主机设备尺寸(mm) L*W*H 4000*1165*2060

操作说明

- 1、检查机械性能是否良好、工作台和弯曲机台面保持水平；并准备好各种芯轴工具挡。
- 2、按加工钢筋的直径和弯曲机的要求装好芯轴，成型轴，挡铁轴或可变挡架，芯轴直径应为钢筋直径的2.5倍。
- 3、检查芯轴，挡块、转盘应无损坏和裂纹，防护罩紧固可靠，经空机运转确认正常方可作业。
- 4、作业时，将钢筋需弯的一头插在转盘固定备有的间隙内，另一端紧靠机身固定并用手压紧，检查机身固定，确实安在挡住钢筋的一侧方可开动。
- 5、作业中严禁更换芯轴和变换角度以及调速等作业，亦不得加油或清除。
- 6、弯曲钢筋时，严禁加工超过机械规定的钢筋直径、根数及机械转速。
- 7、弯曲高硬度或低合金钢筋时，应按机械铭牌规定换标最大限制直径，并调换相应的芯轴。
- 8、严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设固定的一侧站人。弯曲好的半成品应堆放整齐，弯钩不得朝上。
- 9、转盘换向时，必须在停稳后进行。
- 10、作业完毕、清理现场、保养机械、断电锁箱。

服务保障

- 一：产品一年内提供免费质保。质保期由质量问题引发的故障，零配件费用全免!让您享受优质的售后服务。
- 二：设备质保期外提供有偿终身保修服务。配件费用成本价供应。

买家须知

一、支付方式

1. 网上订购

2. 银行转账、汇款

3. 货到付款（注：须付30%订金，余款货到付清）

联系方式

联系人:王经理

电话：0319-7588156

手机：15630958222

QQ：3304069797

微信:15630958222

公司地址：河北省邢台市任县滏阳工业区

公司网址：www.jnsknc.com

阿里巴巴网址：<http://shop1464800587659.1688.com/?spm=0.0.0.0.QwwV8D>