

数码三相电压表 液晶三相电压表

产品名称	数码三相电压表 液晶三相电压表
公司名称	珠海泰诺电气有限公司
价格	面议
规格参数	TN3A:U TN3B:U
公司地址	珠海市香洲区夏美路161号（南厦丰泽园）2栋二层商铺264
联系电话	0756-6300832 18575613560

产品详情

测量功能

A. 电压测量 (KV) :

三相三线 U_{ab} , U_{cb} 精度等级 0.2

三相四线 U_a , U_b , U_c 精度等级 0.2

B. 4-20mA模拟量变送输出

C. 继电器报警输出

D. 无源开关量输入

通讯功能:本装置提供串行异步半双工RS485通讯接口, MODBUS-RTU通讯协议

电气参数

A. 装置工作电源:AC85 ~ 265V DC110V ~ 350V

B. 绝缘电压: 2000VAC

C. 电压测量范围: AC0 - 400V

气候条件

A. 正常工作温度: -10 ~ +45

B. 极限工作温度： -25 ~ +60

C. 存储和运输温度： -25 ~ +70

D. 年平均湿度： 75%

功能配置表

功能	72*72	80*80	96*96
电压			
继电器	1	2	4
开关量输入	2	3	4
模拟量输出	2	3	3
RS485接口			

结构尺寸表

外形尺寸代码	外形尺寸	开孔尺寸	仪表深度
02	72*72mm	67*67mm	70mm

04	96*96mm	91*91mm	85mm
05	80*80mm	76*76mm	70mm