

铝模板出租,铝合金模板出租

产品名称	铝模板出租,铝合金模板出租
公司名称	天津正信环保新型材料有限公司
价格	21.00/平米
规格参数	品牌:九为-正信 型号:600-4mm 壁厚:4mm
公司地址	天津市宁河区七里海镇兰台子村西1200米
联系电话	18033769710

产品详情

铝模板出租,铝合金模板出租

公司--天津正信环保新型材料有限公司承揽全国各地铝模板出租和施工业务，专业，服务好，施工人员技术精湛，有良好的施工经验。

铝模板现场试拼验收

(第一层验收)

1、验收内容：

- 1) 节点符合性（滴水线、分格缝、外窗固定节点、填充墙抗裂节点、吊模抗浮、抗变形节点、飘窗台企口、门头梁下挂、缺口梁设置、栏杆立柱洞口预留）
- 2) 图纸复核（门洞位置、外门窗位置、厨卫间位置、变更复核、尺寸复核）
- 3) 支撑加固体系（间距、独立加固、楼梯支撑加固、阳台梁及下挂梁板的防偏位措施、斜拉、斜顶的设置、铝合金模板编号）
- 4) 模板实测（垂直度、天花水平度、轴线偏差、截面尺寸、水电预埋。

2、验收准备（预验收完成、验收表格、图纸、变更、施工方案。

3、人员组织。

铝模板出租现场施工的安全控制

- 1.现场卸货时，检查打包带是否断裂，若出现断裂或者松动现象，禁止吊装。

2.模板安装拆除时，注意如下安全事项：

j在外架施工必须系安全带，在拆除外墙较大模板时必须要有两个人配合施工；

k拆配件时，防止从高空掉落或飞溅造成人员伤害或物件损坏；

l拆顶板时，逐一拆除，不允许相邻模板同时掉落；

m拆除前两层支撑的时候，由两人配合施工，防止早拆头跌落；

n在拆背楞时候，从上往下拆除，背楞长度大于2米时，由2人配合施工，防止掉落；

传递模板时，下一层的人员确认上层人员接紧后，并同时上推；

传递独立支撑时，确保销子插入调节孔内，并内管朝上，防止内管滑落；

3.将吊装物资放送到图纸指定位置，解开钢丝绳，指挥塔吊慢慢将钢丝绳收回；

4.检查塔吊钢丝绳是否系紧，系紧后操作人员离开吊装物资，慢慢起吊并检查是否平衡，若不平衡必须马上放下，重新系紧钢丝绳后起吊；

5.操作人员必须戴好安全帽；不能穿拖鞋、短裤、女性不能穿裙子；酒后、带病不能上班；不容许现场吵闹、打架；

6.对发生的安全事故必须有应急预案，第一时间进行处置、及时收集证据，并同时汇报到公司。

7.现场工程人员加强巡查、了解当天施工任务，分析施工过程中的安全隐患，及时提醒纠正错误操作或者存在漏洞的地方。

8.在施工现场与生活区不得私自乱拉电线，如有需要必须要有专业的电工亲自实施

铝合金模板出租

的产品施工效率高、施工周期短，铝模板是快拆模系统，根据不同气候条件、一般18—36小时即可拆模，所以只需配置一层铝模板及三层单支撑即可满足使用，正常施工可达4-5天一层，从而大幅缩短建筑工期，为承建单位节约管理成本，同时为房地产开发商缩短开发周期。