

# 建筑梁柱截面加大灌浆料

产品名称	建筑梁柱截面加大灌浆料
公司名称	北京科莱恩新材料有限公司
价格	950.00/吨
规格参数	品牌:科莱恩 型号:CGM 规格:25kg/袋
公司地址	北京市朝阳区东坝乡东晓景产业园205号C区1100
联系电话	133-89187288 13389187288

## 产品详情

### CGM水泥基高强无收缩灌浆料

公司名称：北京（西安）远华世纪建材有限公司

联系人：李辉

电话号码：13389187288

简介：

高强度无收缩灌浆料是采用特制胶凝材料、膨胀剂、外加剂以及精选天然集料等配制，适合不同灌浆间距要求的一类具有早强、高强、无收缩等性能，能够达到高流态的水泥基复合材料。该系列产品工作性能好，粘结强度高，耐久性能好、抗油渗、耐腐蚀。

应用范围：

- 1、建筑物增层、改造、加固。
- 2、道路、桥梁防腐、加固。
- 3、特殊结构件加固。
- 4、设备基础灌注加固。

特点：

粘结强度高、不龟裂

早强、高强

高流态、自密实，施工简便

微膨胀（或无收缩）

抗油渗、水渗

耐久性能好

无毒、无腐蚀性，可用于饮水工程

不含铝酸盐水泥和以金属为基料的膨胀剂、外加剂无氯，材料耐久性好

技术指标：

类型		LS-CGM
粒径	4.75mm方孔筛筛余（%）	2.0
凝结时间	初凝（min）	120
泌水率（%）		1.0
流动度	初始流动度(mm)	260
	30min流动度保留值(mm)	230
竖向膨胀率（%）	1d	0.02
抗压强度（MPa）	1d	22.0
	3d	40.0
	28d	70.0
钢筋握裹强度（圆钢）（Mpa）		4.0

### 施工工艺：

- 1、基材表面清洁，不得有浮浆、尘土、油污、脱模剂等影响粘结的杂物和松动物。
- 2、灌浆前6小时前，混凝土基础表面应充分润湿，灌浆前1小时应吸干积水。
- 3、支设模板不得漏浆，应准备棉纱、木楔等以处理跑浆。模板应支设牢固，或分段灌浆以防胀模。
- 4、灌浆施工可根据实际情况选用自重法、高位漏斗法和压力灌浆法。
- 5、灌浆完毕后，要剔除的部分应在灌浆层终凝前进行处理。

### 包装：

涂塑编织袋，50kg/袋，其它包装规格与用户协商确定。

### 贮存：

置于干燥处，室温环境3个月。超过保质期，应重新试验确定是否能够使用。

### 注意事项：

用户有特殊要求（如超早强、负温施工等），则技术指标由供需双方事先商定。本品为碱性，请勿与皮肤直接接触。应在材料硬化前清理工具。拆模前不得将正在运转的机器震动传给灌浆层。灌浆完毕后，应立即喷洒养护剂或覆盖塑料薄膜，并加盖草袋或岩棉被。冬季施工时，还应遵守《钢筋混凝土工程施工及验收规范》（GB50204）的有关规定。