5B-6C型V8多参数水质测定仪

产品名称	5B-6C型V8多参数水质测定仪
公司名称	苏州市莱顿科学仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:连华 型号:5B-6C型(V8)
公司地址	中国 江苏 苏州市 苏州高新区滨河路1388号
联系电话	86 0512 66325740 13812609330

产品详情

5B-6C型(V8)多参数水质测定仪简介

第八代5B-6C型(V8版)四参数水质分析仪，专门测定COD、氨氮、 总磷、浊度四种参数，是我公司针对污染源排放企业量身定制的一款高档检测仪器，该仪器操作简单、准确度高、功能完善。

5B-6C型(V8)多参数水质测定仪功能：

1.同时测定化学需氧量(COD)、氨氮、总磷、浊度四个参数；

2.比色系统、消解系统、定时系统集于一体；

3.高清晰度彩色液晶显示屏，人性化操作提示，使用更简单；

4.具有智能数据分析曲线图表功能，数据分析一目了然；

5.大、小字体显示模式自由切换，显示数据更清晰，参数更详细；

6.配备全透明进口耐热材料的防喷罩，充分保证实验的安全可靠；

7.冷光源、窄带干涉、光源寿命10达万小时；

8.消解孔上端附有航空隔热层保护，有效防止烫伤；

9.同时支持比色皿、比色管两种方式；

10.彩色液晶、大屏显示、浓度直读，中文显示界面、全中文键盘；

11.可存储1.2万个历史数据（日期、时间、参数、测定结果）；

12.内置48条曲线，其中10条标准曲线，无需调节，可直接使用，其余38条扩展曲线可在不同人员、不同环境、不同废水等条件下自由应用；

13.支持曲线自动校正并自动保存；

14.打印当前数据和所有存储的历史数据；

15.向计算机传输当前数据和历史数据，支持USB传输、红外无线传输（可选）；

16.室温～190℃消解温度调节范围，兼容性更广；

17.1分钟～96小时超大定时时间调节范围，通用性更强；

18.智能定时与加热，延时保护，节省能耗；

19.可同时消解12支水样；

5B-6C型(V8)多参数水质测定仪技术指标：

测定项目COD氨氮总磷浊度测定范围5－5000mg/L(分段）0.02－30mg/L(分段）0.002－10mg/L(分段）0.5－400NTU测定精度COD<50mg/L,≤±10% COD>50mg/L,≤± 5% ≤±10%≤±5%≤±5%低检出限0.1mg/L0.01mg/L0.001mg/L0.1NTU测定时间20分钟10～15分钟35～50分钟1分钟批处理量12支水样20支水样12支水样不限重 复 性≤±5%≤±5%≤±5%≤±5%光源寿命10万小时光学稳定≤0.001A/10分钟抗氯干扰[Cl-] < 1000mg/L无影响 [Cl-] < 10000mg/L(可选) ———消解温度165℃±0.5℃—120℃±0.5℃—消解时间10分钟—30分钟—比色方式比色管、比色皿比色管、比色皿比色管、比色皿比色皿存储数据1.2万曲线数量48条通讯接口USB/红外(选配)显示方式彩色液晶(分辨率 320 X 240)供电方式220V交流电源定时开关3个3个3个—