

进口防爆电磁阀《进口燃气、气体、油用电磁阀》

产品名称	进口防爆电磁阀《进口燃气、气体、油用电磁阀》
公司名称	深圳市鼎机阀门有限公司
价格	210.00/台
规格参数	品牌:美国斯克 型号:SRKD系列
公司地址	深圳市龙华新区三联工业区
联系电话	0158-36553188 15817443889

产品详情

进口防爆电磁阀《进口燃气、气体、油用电磁阀》

深圳市鼎机阀门有限公司总代理

品牌：美国斯克SRK 电话：0755-66809089 手机：15817443889 QQ:1928728284

美国斯克SRK防爆电磁阀严格按ISO9001质量管理体系进行过程生产和产品检验，质量稳定，进口防爆电磁阀工作特点：（1）动作快速，功率微小，外形轻巧。电磁阀响应时间可以短至几个毫秒，即使是先导式电磁阀也可以控制在几十毫秒内。由于自成回路，比之其它自控阀反应更灵敏。设计得当的电磁阀线圈功率消耗很低，属节能产品；还可做到只需触发动作，自动保持阀位，平时一点也不耗电。电磁阀外形尺寸小，既节省空间，又轻巧美观。（2）系统简单，便接电脑，价格低谦。电磁阀本身结构简单，价格也低，比起调节阀等其它种类执行器易于安装维护。更显著的是所组成的自控系统简单得多，价格要低得多。由于电磁阀是开关信号控制，与工控计算机连接十分方便。在当今电脑普及，价格大幅下降的时代，电磁阀的优势就更加明显。

主要技术参数：

原理形式：先导活塞式、膜片式、直动活塞式

产品规格：DN0.5~DN300

介质温度：-200~+200

适用介质：易燃易爆液体或者气体

介质压力: 0.2~16Mpa

防护性能：IP65

阀门材质：不锈钢、铸钢、铸铁

\防爆标志：Exd CT5、CT4\BT4

控制方式：常闭、常开

电源电压：DC12 ~ 127V; AC36 ~ 380V

连接方式：内螺纹、法兰，根据工况要求选择

附加功能：根据工况要求选择

密封材质性能：耐温、耐压、耐磨、防腐

泄漏量：零

工作原理：

常闭：当线圈通电时，电磁铁芯吸合，卸压孔打开，主活塞由介质压力推动，打开主阀口，介质流通。

当线圈断电时，主阀口关闭，介质截止。

常开：当线圈通电时，电磁铁芯吸合，卸压孔关闭，主活塞由介质压力推动，关闭主阀口，介质截止。

当线圈断电时，主阀口打开，介质流通。

SRK进口电磁阀按被控制管路内的介质及使用工况的不同可将进口电磁阀分为：液用进口电磁阀、气用进口电磁阀、蒸汽进口电磁阀、燃气进口电磁阀、油用进口电磁阀、消防专用进口电磁阀、制冷进口电磁阀、防腐进口电磁阀、高温进口电磁阀、高压进口电磁阀、无压差进口电磁阀、超低温进口电磁阀(深冷进口电磁阀)、真空进口电磁阀等。产地：美国

产品品牌：美国斯克（SRK）