

# 晋城地铁轨道塑胶垫板生产工厂

产品名称	晋城地铁轨道塑胶垫板生产工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	5.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

## 产品详情

晋城地铁轨道塑胶垫板生产工厂 GB/T4549.2

(3)进行轨距和轨向调整时,应参照表5-5更换绝缘轨距块和轨距挡板 通常轨枕的损坏形式有轨枕的松动、轨枕裂纹、由于外力作用产生的混凝土枕枕肩的碎裂、轨枕钢轨垫板损坏以及严重的钢轨垫板和轨枕的损伤, 这些问题都给行车带来了安全隐患, 必须进行维修检验钢轨的标准有钢轨的化学材质和物理学指标

橡胶垫板的特点:

- 1、减震性、防老化性、耐磨性、稳固性、抗高低温性较强, 产品有天然橡胶、丁苯胶、氯丁胶、HDPE、EVA、高密度聚等组合, 产品弹性高, 且在各种温度下不易变形或断裂。
- 2、使用周期长, 维修和更换成本低。
- 3、型号齐全, 适用43KG、50KG、60KG等各种钢轨以及木枕、混凝土枕等各种枕木的铺设。

随力强,防震性能,绝缘性能好,耐磨,屡经压缩变形少,强性高,耐老化,不翻泥浆,使用寿命长,安装简便。使用铁路橡胶垫板可以大大提高机动车辆的运输能力,减少道口维修次数,避免因机动车辆熄火而引起的交通事故。无论从安全经济环保社会效益等方面都值得推广应用(水泥道口板容易损坏铁道口板噪音大)。

橡胶垫板较原铺面板使用寿命高达3倍以上, 经试验证实: 实施压力达80吨以上能稳定无变形。

以孔型系数来表达扩大孔连接抗滑移承载力的降低,扩大孔连接产生的不利影响主要表现在以下两个方面  
(1)高强度螺栓的预拉力降低根据梁跨小同, ,挡块设置间距有所区别, 一般地段32m上为5.74m, 24m梁上为5.m, 20m梁上为5.57m, 连续梁上的挡块布置视结构不同而不同 当扣件扣压力为4kN,按式(1.1)计算其防爬阻力 $r=2 \times 4(0.25+0.65)/0.6=6.67\text{kN/m}$ 时,在轴重 $t$ 作用,轨道的大爬行量为0.23mm

昆山艾力克斯的橡胶垫板生产非常注重质量控制和管理。我们的橡胶垫板主要有：天然橡胶、合成橡胶、丁苯胶、氯丁胶、复合橡胶、EVA、塑料、塑胶、HDPE、高密度聚等材料生产。尺寸按照图纸或样品来制造。生产完全按照料ISO9001-2015质量体系来控制，我们还获得的铁路产品生产许可证。我们拥有的检测设备，以确保我们所有的橡胶垫板产品品质，达到客户的要求。