

黔南码头轨道橡胶垫板工厂

产品名称	黔南码头轨道橡胶垫板工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	5.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

黔南码头轨道橡胶垫板工厂 2. 根据权利要求1所述的一种弹簧钢防爬器,其特征在於:每个所述夹板(201)相互靠近的一侧面均开设有等距离排列的防滑槽(205),且防滑槽(205)与铁轨(1)底端的外表面相接触 WJ-2型扣件弹条的荷载一位移曲线中的图线2 日本要使新干线总长从目前的2000公里增加到7000公里,届时在日本将形成以东京为中心的一日交通圈(即当日到达以外的任一大城市)在我国铁路上,道床肩宽根据具体情况不同,定为25-30cm,曲线上应在外侧适当加宽

橡胶垫板的特点:

- 1、减震性、防老化性、耐磨性、稳固性、抗高低温性较强,产品有天然橡胶、丁苯胶、氯丁胶、HDPE、EVA、高密度聚等组合,产品弹性高,且在各种温度下不易变形或断裂。
- 2、使用周期长,维修和更换成本低。
- 3、型号齐全,适用43KG、50KG、60KG等各种钢轨以及木枕、混凝土枕等各种枕木的铺设。

随力强,防震性能,绝缘性能好,耐磨,屡经压缩变形少,强性高,耐老化,不翻泥浆,使用寿命长,安装简便。使用铁路橡胶垫板可以大大提高机动车辆的运输能力,减少道口维修次数,避免因机动车辆熄火而引起的交通事故。无论从安全经济环保社会效益等方面都值得推广应用(水泥道口板容易损坏铁道口板噪音大)。

橡胶垫板较原铺面板使用寿命高达3倍以上,经试验证实:实施压力达80吨以上能稳定无变形。

垫圈或连续垫板厚度应符合以下要求:

M24及以下规格的高强度螺栓连接副垫圈或连续垫板厚度不宜小于8mm;

M24以上规格的高强度螺栓连接副,圈或连续垫板厚度不宜小于10mm;冷弯薄壁型钢结构,垫圈或连续垫板厚不宜小于连接板(芯板)厚度7.转K6型转向架有何主要用途和结构特点?扣压件的类型扣压件的作用是将钢轨牢固固定在轨枕弹性基板上,除必须有一定的扣压力外,还必须能承受来自钢轨的垂向力、横向力和

纵向力的作用

昆山艾力克斯的橡胶垫板生产非常注重质量控制和管理。我们的橡胶垫板主要有：天然橡胶、合成橡胶、丁苯胶、氯丁胶、复合橡胶、EVA、塑料、塑胶、HDPE、高密度聚等材料生产。尺寸按照图纸或样品来制造。生产完全按照ISO9001-2015质量体系来控制，我们还获得的铁路产品生产许可证。我们拥有的检测设备，以确保我们所有的橡胶垫板产品品质，达到客户的要求。