阳江西门子中国一级总代理-西门子代理商(中国)有限公司

产品名称	阳江西门子中国一级总代理- 西门子代理商(中国)有限公司
公司名称	上海鑫瑟电气设备有限公司
价格	890.00/台
规格参数	西门子:S7-300 PLC:S7-1200 德国:德国
公司地址	上海市松江区仓轩路211弄10号602
联系电话	18201996087

产品详情

阳江西门子一级总代理-西门子代理商()有限公司RAID5，3x 2 TB HDD [Enterprise]
1)后续性能/直接安装：水平或垂直安装在 DIN
导轨上或使用集成的钻孔直接安装在控制柜中通过使用集成在 STEP 7/TIA Portal
中的组态和诊断功能，可以在工程设计、调试中以及工厂的运行阶段中节约时间4
点电隔离模拟量输出（2 线制）专用通信模块，例如 CP 1623连接至工厂总线通过这种新的创新
PROFIBUS PA 实施方案，可将点到点布线的简易性与数字化 PROFIBUS PA 现场总线通信的可扩展性相
结合。与数字化现场设备一样，连接之前无需知道分布式现场设备是传感器还是执行器 —
随后可通过方便地对此进行组态。作为直接按键模块运行的人机界面设备PICONNECT SIMATIC BATCH
interface通过专用端子模块上带 2 个 IM 152-1 的 ET 200iSP 远程 I/O 站PI-CONNECT OPC+ reads the process
variables cyclically from SIMATIC PCS 7 and ses these in the PI long-term
archive.集成电源，可作为宽范围交流或直流电源（85 ... 264 V AC 或 24 V DC）Requires very little mounting
space in control cabinet incl. fan unit, shield terminals and ventilation clearances1 个电气接口，用于连接带 RJ45
接头的总线电缆（端口 2）如有必要，可通过冗余配置来 ET 200SP HA 分布式 I/O
的可用性。可实现许多不同配置（各种冗余配置也可以组合）：SIMATIC ET 200SP 设计：利用 SIMATIC
ET 200SP 的总线适配器 (BA)，可以地选择 PROFINET 侧的连接和物理特性AI 8xU/I/RTD/TC ST2 个 U 2.0
端口：2 个后置金属外壳中的网络接入点，带 2 个电气终端设备端口和 2 个光电组合端口，用于多 2 个非
PRP 终端设备到冗余网络的网络连接技术规范 订货数据 SIPLUS 订货号 常温型 订货号 注：SIPLUS
技术规范参见 常温型 SIPLUS 紧凑型 CPUs SIPLUS CPU 312C SIPLUS CPU 313C SIPLUS CPU 313C-2DP
SIPLUS CPU 314C-2DP 6AG1 312-5BF04-7AB0 6AG1 313-5BG04-7AB0 6AG1 313-6CG04-7AB0 6AG1
314-6CH04-7AB0 6ES7 312-5BF04-0AB0 6ES7 313-5BG04-0AB0 6ES7 313-6CG04-0AB0 6ES7 314-6CH04-0AB0
SIPLUS 型 CPUs SIPLUS CPU 314 SIPLUS CPU 315-2DP SIPLUS CPU 315-2 PN/DP SIPLUS CPU 317-2 PN/DP
6AG1 314-1AG14-7AB0 6AG1 315-2AH14-7AB0 6AG1 315-2EH14-7AB0 6AG1 317-2EK14-7AB0 6ES7
314-1AG14-0AB0 6ES7 315-2AH14-0AB0 6ES7 315-2EH14-0AB0 6ES7 317-2EK14-0AB0 SIPLUS 故障安全型
CPUs SIPLUS CPU 315F-2 DP SIPLUS CPU 317F-2 DP 6AG1 315-6FF04-2AY0 6AG1 317-6FF04-2AB0 6ES7
315-6FF04-0AB0 6ES7 317-6FF04-0AB0 SIPLUS 数字量模块 SIPLUS 321 数字量输入模块 SIPLUS 322
数字量输出模块 SIPLUS 323 数字量输入 / 输出模块 6AG1 321-1BH02-2AA0 6AG1 321-1BL00-2AA0 6AG1

321-1CH20-2AA0 6AG1 321-7BH01-2AB0 6AG1 321-1FF01-2AA0 6AG1 322-1BH01-2AA0 6AG1 322-1BF01-2XB0 6AG1 322-8BF00-2AB0 6AG1 322-1CF00-7AA0 6AG1 322-1FF01-7AA0 6AG1 322-1HF10-2AA0 6AG1 322-1BL00-2AA0 6AG1 322-1HH01-2AA0 6AG1 323-1BH01-2AA0 6ES7 321-1BH02-0AA0 6ES7 321-1BL00-0AA0 6ES7 321-1CH20-0AA0 6ES7 321-7BH01-0AB0 6ES7 321-1FF01-0AA0 6ES7 322-1BH01-0AA0 6ES7 322-1BF01-0AA0 6ES7 322-8BF00-0AB0 6ES7 322-1CF00-0AA0 6ES7 322-1FF01-0AA0 6ES7 322-1HF10-0AA0 6ES7 322-1BL00-0AA0 6ES7 322-1HH01-0AA0 6ES7 323-1BH01-0AA0 SIPLUS 模拟量模块 SIPLUS 331 模拟量输入模块 SIPLUS 332 模拟量输出模块 SIPLUS 334 模拟量输入 / 输出模块 6AG1 331-7KB02-2AB0 6AG1 331-7KF02-2AB0 6AG1 331-7NF00-2AB0 6AG1 331-7NF10-2AB0 6AG1 331-7PF01-4AB0 6AG1 332-5HB01-2AB0 6AG1 332-5HF00-2AB0 6AG1 334-0KE00-7AB0 6ES7 331-7KB02-0AB0 6ES7 331-7KF02-0AB0 6ES7 331-7NF00-0AB0 6ES7 331-7NF10-0AB0 6ES7 331-7PF01-0AB0 6ES7 332-5HB01-0AB0 6ES7 332-5HF00-0AB0 6ES7 334-0KE00-0AB0 SIPLUS F 数字量 / 模拟量模块 SIPLUS 326 F 数字量输入模块温宽型 SIPLUS 326 F 数字量输出模块 SIPLUS 336 F 模拟量输入 6AG1 326-1BK02-2AY0 6AG1 326-2BF10-2AB0 6AG1 326-2BF41-2AB0 6AG1 336-4GE00-4AB0 6ES7 326-1BK02-0AB0 6ES7 326-2BF10-0AB0 6ES7 326-2BF41-0AB0 6ES7 336-4GE00-0AB0 SIPLUS 通讯模块 SIPLUS S7-300 CP 340 6AG1 340-1AH02-2AE0 6AG1 340-1CH02-2AE0 6ES7 340-1AH02-0AE0 6ES7 340-1CH02-0AE0 SIPLUS 接口模块 SIPLUS IM 365 接口模块 6AG1 365-0BA01-2AA0 6ES7 365-0BA01-0AA0集成的 PROFINET 功能用于 PROFINET 控制器和 PROFINET iDevice 服务通过 Y 链接器集成在 SIMATIC H 中通过用户友好的图形操作面板清晰方便地进行驱动监控/诊断，调试和操作，测量值以纯文本或准模拟条显示。连接不支持 PRP 的设备IP 和 PROFIBUS 参数以及网络设置也可以使用 SINEC PNI 进行分配CPU 1215 FC：带两个 PROFINET 端口的紧凑型 CPU，适用于应用和故障安全应用SIMATIC S7 Safety Matrix 不仅可使安全逻辑的编程大大简化、更加，而且编程速度与常规相比也显著加快。在对工厂进行风险分析期间，组态工程师可将定义的反应（结果）与中可能发生的事件（原因）相对应。能源：通过电池储能的充/放电，实现的电能供应，以避免负载峰值SINAMICS DC MASTER 系列变频器包括了DC Converter（直流变频器）和控制模块产品。产品型号SCALANCE XB005 和 SCALANCE XB008口令保护，和诊断功能：易于使用的功能支持和诊断，例如，在线/离线诊断。SINAMICS DC MASTER 应用符合 EMC 产品 EN 61800-3：针对电力驱动器，考虑到装置根据 EMC 规定集成到工厂或中。使用 DSC，还可实现较高的控制增益，从而实现较高的刚度，例如快速补偿和修正负载相关踪迹/路径偏差。安全生命周期的简化描述 (IEC 61511)两级安全策略可防止发生事故或未经而改变设定值。4 x 10/100 Mbit/s RJ45 端口（电气）即使在恶劣的条件下也能可靠运行带分布式 I/O 的多个 PROFIBUS DP 段可以在 AS 410H 高性能性自动化上操作。两个 CPU 410-5H Process Automation 站中的每个站都集成了一个 PROFIBUS DP 接口。针对每个冗余子，多可以另外配置 4 个 PROFIBUS DP 接口，这些接口带附加的 CP 443-5 PROFIBUS DP 接口模块（带保形涂层）。创新的电网净化滤波器将线路谐化，功率反馈（四象限操作），可以容忍线路电的波动，高线路性（高可用性），弱电操作，可以进行无功功率补偿（电感性或电容性）使用 RJ45 插头式连接器，可实现无故障连接采用功能强大的西门子驱动组态工具 SIZER，可以更加方便地选择和确驱动组态。这些托管式交换机，用于向 SIMATIC 添加工业以太网/PROFINET 接口，以及，将控制器集成至已有线型或环型拓扑中。此外，还支持数据记录路由 (PROFIBUS DP)。这意味着，例如，可以使用工业以太网上的 SIMATIC PDM（在 PC 上）通过 IE/PB LINK 对 PROFIBUS 现场设备进行组态和诊断。IE/PB LINK HA 还设计用于恶劣的条件。扩展组件，鼠标和键盘，输入工具（触控笔），智能卡读卡器SIWAREX WP231 的主要任务是测量传感器电压并转换为重量值。多 3 个插补点用于重量计算。如果需要，可对进行数字滤波。202311