

GJ-2G型挂壁式智能振动监控仪

产品名称	GJ-2G型挂壁式智能振动监控仪
公司名称	上海贯金仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:贯金 型号:GJ-2G 输出:4-20毫安
公司地址	上海市浦东新区凌空北路2223号1幢113室
联系电话	021-59105303 15618314810

产品详情

[GJ-2G型挂壁式智能振动监控仪 说明书 概述](#)

GJ-2G型挂壁式智能振动监控仪主要用于对转速600 ~ 60000转/分的旋转机械振动烈度、振动位移进行长期监测。与磁电式振动速度传感器配套，可以监测旋转机械的垂直、水平方向的振动，振动值大小由仪器前端的LED数码管显示；同时具有标准的模拟电流输出，可与DCS、PLC等系统配接；当振动值超限时，本仪器设有报警、危险开关量输出，可外接声光报警器以提示现场操作人员采取防范措施，保护机器安全可靠运行。

[功能说明](#) [实现智能处理：报警 值、 值可通过面板按键设置；](#)

面板按键可调整量程值，无需电位器调整，方便现场调试；

一分钟不按操作键，可自行回到运行模式；

报警延时调整范围1~60秒，以防止现场干扰引起误报警

具有上、掉电检测功能，传感器掉线检测功能，同时切断报警、停机输出回路，能有效抑制仪表误报警

振动烈度和振动位移自由切换。

技术指标

频率范围：10~1000Hz

量 程：0~50.0mm/s（0~500um）或 0~20.0mm/s（0~200um）

准 确 度：±1%（满量程）

电 流 输 出：4~20mA

开 关 量 输 出：DC 30V / 5A或AC250V / 5A（常开）

报 警 设 定：满量程内任意设定

环 境 温 度：运行时：0~65 储存时：-30~80

相 对 湿 度：至95%，不冷凝

电 源 电 压：220VAC/50Hz ± 10%

外 形 尺 寸：240 × 190mm

安 装 方 式：挂壁式

安 装 孔 位 置 尺 寸：275（长）× 170（宽）单位mm（孔径 5mm）