

耐高温抗腐蚀3进3出光缆接头盒优质厂家

产品名称	耐高温抗腐蚀3进3出光缆接头盒优质厂家
公司名称	恭城弘邦通信设备有限公司
价格	85.00/个
规格参数	材质:pc合成/ABS 型号:3进3出 销售热销:13175971998
公司地址	恭城县恭城镇滨江苑4区9号
联系电话	0574-23719941 13175971998

产品详情

光缆接头盒概述：

光缆接头盒又叫光缆接续盒和炮筒，用于光缆的端头接入，然后通过光纤跳线接入光交换机。可以阻止大自然中热、冷、光、氧和微生物引起的材料老化，并且具有优良的力学强度，坚固的光缆接头盒外壳及主体结构件能够忍受***恶劣的环境变化，同时起到阻燃，防水作用，使震动、撞击、光缆拉伸、扭曲等得到保护。

光缆接头盒特性：

1. 产品的箱体采用优质聚碳阻燃材料。
2. 产品采用2次压缆技术，确保盒内光纤无附加衰耗。
3. 产品具有多次复用和扩容功能。
4. 整体采用多枚不锈钢螺钉固定密封，是目前国内外密封***可靠的接头盒。本接头盒适用于各种光缆直通接头和分歧接头的保护，可地理、架空、挂壁和管道铺设挂壁安装。整套接头盒塑件采用科学配方的高强度PC合成工程塑料，经过数控设备注塑成型，能有效地阻止大自然中冷、热、氧和紫外线引起的材料老化，并且具有优良的力学强度。坚固的光缆接头盒外壳及主体结构件，能起到阻燃、防水、防震作用，同时对光缆接头的拉伸、压扁、冲击、弯曲、扭曲、轴向压缩等起保护作用，并能在-20 +60自然环境下长期使用。

5. 选用高质量弹性体橡胶密封材料，用模具一次成型，使产品结合面无接缝，密封性能可得到保证，又能达到多次重复开启，重复使用，解决了施工难题，接头盒拆装快速方便，并能长时间承受大自然烈的温度变化，保证密封性能良好。本公司生产的光缆接头盒体内结构宽敞，熔接盘采用叠加式，配置灵活，安装简单，光纤弯曲半径完全达到国际标准，光缆接头盒内部为余留光纤的盘绕设计一定的空间，光纤在接头盒内无衰减变化。

光缆接头盒技术参数：

1. 耐老化性：对热、热能辐射、空气、臭氧等具有良好的稳定性。
2. 抗腐蚀性：对稀酸、盐水、氧化剂、脂肪烃等有较强耐抗性。
3. 密封技术：采用可重复开启式密封组件，以保证良好的气密防水性能。
4. 机械性能：能够忍受恶劣的条件如震动、撞击、光缆拉伸扭曲及强烈的温度变化等。
5. 锁紧装置：不需要特殊工具，便于安装和重复开启。
6. 分歧功能：2进2出、3进3出、4进4出等设计。
7. 接续功能：采用层叠翻盖式结构，操作时不需要拆卸其它接续盘。
8. 其它各项性能要求均符合YD/T814.1-2004标准要求。

光缆接头盒内部结构：

1. 支撑架：是内部构件的主体。
2. 光缆固定装置：用于光缆与底座固定和光缆加强元件固定。一是光缆加强芯在内部的固定；二是光缆与支撑架夹紧的固定；三是光缆与接头盒进出缆用热缩护套密封固定。
3. 光纤安放装置：能有顺序地存放光纤接头和余留光纤，余留光纤的长度应不小于1米，余留光纤盘放的曲径不小于35mm。其中收容盘多可四层，容量较大，并能根据光缆接续的芯数调整收容盘。
4. 光纤接头保护：把热缩后的保护管放在收容盘里的纤芯固定夹上也可采用硅胶固定法。
5. 光缆与接头盒密封：对光缆及底座进缆处用砂布将接头盒和光缆的交接处进行打磨，用清洁剂把打磨处擦干净，贴上铝箔，再将热缩管放在接头盒的入缆处，用喷灯按照先中间后向两端缓慢加热，使整

个热缩管完全收缩即可。

光缆接头盒应用范围：

1. 适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。
2. 结构光缆的终端机房内的接续。
3. 光缆接续盒通常适用于室内或非露天的室外使用，不适合于露天使用，如要使用，应和弘邦通信联系，帮您采取保护措施。工作温度：室内型：-5 ~+40 ；室外型：-20 ~+60 。

光缆接头盒分类：

1. 按外形，可分为卧式与立式。
2. 按光缆连接方式，可分为直通型和分歧型。
3. 按是否可以装配适配器分类，可以分为可装配适配器型和不可装配适配器型。
4. 按外壳材料分类，可分为塑料外壳和金属外壳。

密封防水3进3出光缆接头盒价格特点