

济南轻轨减震垫片工厂

产品名称	济南轻轨减震垫片工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	5.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

济南轻轨减震垫片工厂 (4)联结零件失效与缺少,道钉、扣件等零部件效与缺落后,减弱防爬阻力,助长轨道爬行2、该桥梁隧道用绝缘尼龙螺纹销,通过设置六角螺栓,可通过六角螺栓对螺纹销本体进行旋转,从而便于工人使用,通过设置弹性圆台垫,对左二连接柱和右二连接柱进行限位,从而提升螺纹销本体在连接件内的稳定性,通过设置HRB400螺纹钢,价格便宜,成本低并且强度高

铁路轨道结构用橡胶垫板(以下简称“橡胶垫板”)是轨道结构中的重要部件,安装在钢轨和混凝土轨枕之间,它的主要作用是缓冲车辆通过路轨时所产生的高速振动和冲击,保护路基和轨枕,并对信号系统进行电绝缘,另外橡胶垫板由于长期裸露于大气中,因此要求具有良好的耐自然老化及耐寒、耐热性能,地铁用橡胶垫板具有良好的减震低噪音等性能。绝缘垫板增大绝缘性,提高耐漏电性能,增大横向摩阻力,耐冲击耐候耐水性,确保轨道电路传输距离在1.2kn以上,提高可靠性等是绝缘垫板应具备的基本性能扣压件为, 弹簧钢弹条, 弹程10.5mm 影响高强度螺栓轴力-转角性能的因素 轴力转角曲线的形状取决于很多因素,例如螺栓长度、夹握长度(握距)、润滑状态、螺栓材料硬度以及试验设备,上述任一因素都能对高强度螺栓的拧紧性能有所影响圆脐内径原型54mm、外径原型80mm, 磨损大于3mm时堆焊后加工恢复原型尺寸 每股钢轨左右位置调整量为±3mm,钢轨高低位置调整量为10mm直结4型扣件分为隧道用和明区间用两种

橡胶垫板较原铺面板使用寿命高达3倍以上,经试验证实:实施压力达80吨以上能稳定无变形。橡胶垫板是以橡胶为主要原料,科学配方,采用高科技的生产技术,精心研制而成。橡胶垫板符合铁路提速及环保要求,使用它可以提高机车的运输能力。橡胶垫板的生产推广,改变了铁路平交道口长期所采用的沥青、石板、钢板等陈旧落后的铺设物,一举改变了道口凹凸不平、事故多发、维修频繁的落后状态,经过国内多处铺设,其事实美观的环保性、安装快捷的实用性、牢固坚实的安全性日渐凸现。耐压、耐磨,安装方便,与路面接触牢固,车辆通过无撞击感和噪音,安全性好采用橡胶特殊配制与铁道部设计院联合研制采用高新技术,工艺和检测手段,产品质量达到国内同类产品水平。