

室外防水48芯三网合一配线箱优质生产厂家

产品名称	室外防水48芯三网合一配线箱优质生产厂家
公司名称	恭城弘邦通信设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:弘邦通信 材质:冷轧钢板 尺寸:700*600*120/160mm
公司地址	恭城县恭城镇滨江苑4区9号
联系电话	0574-23719941 13175971998

产品详情

厂家直供三网合一光纤配线箱 三网合一网络箱

电信、铁通、联通、三网合一光纤楼道箱

一、产品简介：FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求

二、主要特点：

- 1.有效做到电信、铁通、联通三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- 2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。
- 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。
- 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。

- 5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘支持6片，满足施工过程中任意形式的接续
- 6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。
- 7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装
- 8.具有临时尾纤存储区域
- 9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等

三、技术参数：

- 1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度
 - 2.箱门开启角度：180°
 - 3.大气压力:70Kpa-106Kpa
 - 4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B 5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB 6.插拔耐久性寿命>1000次
 - 7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电) 8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象
- ### 四、适用性指标:
- 1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm; 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;
 - 3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范. 4.前面操作、安装都相当迅速方便
 - 5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护
 - 6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器，
 - 7.外型尺寸：壁挂式：500*750*120