

UL1424标准FPLFPLR美标消防警报电缆

产品名称	UL1424标准FPLFPLR美标消防警报电缆
公司名称	上海埃因电线电缆厂家
价格	.00/件
规格参数	品牌:埃因电缆
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	17621745695 17621745695

产品详情

UL1424标准FPLFPLR美标消防警报电缆

产品结构

导体材料:实心纯铜导体、7根绞合导体

导体等级:符合IEC60228 cl1标准、符合IEC 60228 cl2标准

芯线绝缘:PVC

绝缘层直径:0.1249+0.0040 " 标称(3.17+0.10mm)

排流线: 1/0.404+0.008mm 实心镀锡铜

屏蔽:0.001 英寸(0.025 毫米) 厚铝/聚酯薄膜

外护套:PVC

护套颜色:红色或白色等

技术参数

护套直径:0.3207+0.0118"(8.1+0.3mm)

测试电压: DC:2500V/2S , 无击穿

电阻:5.310hms/KMat 20C

绝缘电阻: 100 MQ/KFT at15.6C

工作电压:300V

温度等级: -20 ° C/+105 ° C

标准:绝缘和护套均符合UL1581

火焰传播(单绝缘):UL2556

火焰传播(多根电缆):UL1666

产品应用

UL1424标准FPLFPLR美标消防警报电缆是一种防火电缆，符合UL1424标准，具有轻便、容易安装、布线及占地面积小等特点。它采用高阻燃性能的绝缘材料、填充材料及护套，电缆的自熄性强；同时采用护套压制，易于电缆安装剥皮。这种电缆主要用于紧急照明、火灾观测、信号感应传感器系统、送排风机系统、通信报话系统、设备控制系统、消防水泵及火灾报警系统电路的电缆等。