

镇江zd6转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩

产品名称	镇江zd6转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

电动转辙机防护罩概述

随着转辙机动作杆来回运动，外部雨水进入转辙机内，使转辙机内产生水汽，镇江zd6转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩此处的位移板也可以滑动在机壳罩上，位移板的一端铰接在防护罩本体上，连接绳的另一端设置有限位块，位移板上设置有与限位块相匹配的限位槽，位移板上开设有与连接绳相匹配的卡槽，卡槽由位移板的一侧向内延伸至限位槽，并使限位槽与卡槽相互连通。易引发转辙机机械部件锈蚀，电气部件绝缘下降或短路等隐患，严重时导致电动转辙机卡阻、功率降低，损坏道岔等故障。因此，转辙机在使用中需要用防护罩对伸出转辙机外的杆件进行防护，避免杆件被意外损伤，镇江zd6转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩防护罩本体选用聚碳酸酯材质，防护罩本体环保且可回收，整体重量轻，安装与检修方便，控制机构连接绳，连接绳的一端设置在锁体机构上，控制机构还用于带动连接绳位移的位移机构，位移机构设置在防护罩本体上的位移板，连接绳的另一端设置在位移板上。以及雨水由杆件伸出处的机壳孔处进入机箱内。

电动转辙机防护罩介绍

随着客运高铁的开通，列车增速较快，对设备的要求越来越高。原转辙机防护设备随着列车高速通过时，镇江zd6转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩即使防护罩没有被固定，其大头端依然套在杆件上，不会在火车行进时飞起，从而引发事故，具有维护方便节省时间的特点，的，缺口处还设有锁扣，以将缺口锁合，防止缺口自动打开，提高了防护，的，缺口位于防护罩的小头端且沿轴向设置。实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式，其描述较为具体和详细，但并不能因此而理解为对实用新型范围的，应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型构思的前提下，还可以做出若干变形和改进。将防护罩从转辙机的杆件上拆卸，本实施例的转辙机防护罩的使用方法防护罩的安装打开和拆卸方法，提高了防护罩的防护和使用寿命，简化了维护杆件的工序，图是的防护罩的装配示意图，图是的防护罩的主视图，作为安装防护罩的一种可选的实施方式。固定不牢，有发生防护设备掀起带到线路的可能，影响列车行车。并且转辙机带有防护罩后，不利于用户在使用中观察表示杆上的位置刻线。

电动转辙机防护罩主要结构

高铁转辙机防护罩，罩体，所述罩体两个侧面和一个顶面，所述顶面具有两条相对的侧边，所述顶面的相对的两条侧边分别连接所述的两个侧面，镇江zd6转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩滑座上开设有与锁定销相匹配的滑道，滑道与通孔对置固定块，用于与外部锁定销配合，固定块沿滑道径向设置在滑座上，外壳体内设置有与固定块配合的限位段，限位段沿滑道轴向由内向外为逐渐向下倾斜设置的斜面以及预紧机构，其设置在空腔体内。侧面在远离窗口的部位具有缺口，缺口延伸到侧面的底端和侧面延伸方向的远离窗口的末端，为了便于安装和生产，侧面和顶面相互垂直，两个侧面相互平行，安装法兰边的底部与顶面平行，罩体与安装法兰边为一体成型结构，罩体由复合材料压制而成。所述侧面和顶面形成罩体的内部空间；每个侧面均设有安装法兰边；所述顶面上设有窗口，所述窗口靠近顶面沿侧面延伸方向的一末端。