

河南省永城 矿用调节无压风门 百叶式或推拉式气动自动控制

产品名称	河南省永城 矿用调节无压风门 百叶式或推拉式气动自动控制
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	1850.00/件
规格参数	调节方式:百叶窗式 控制方式:气动控制 材质:钢制
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

产品详情

河南省永城 矿用调节无压风门 百叶式或推拉式气动自动控制 矿用风门远程全自动控制装置系统不但在煤矿自动调节风窗方面得到了应用，它还可以与矿用电液自动防水门、红外感应自动行车平衡无压风门、抗冲击波活门、密闭门等安全型煤矿风门配套使用提高矿用风门的智能化水平河南省永城 矿用调节无压风门 百叶式或推拉式气动自动控制具有不燃、防腐、防潮性能；插板式矿用风门调节装置，使用的铁辊喷风碾米机的风机风量调节采用插板式调风装置，即在插板上开有四个长槽，进风座上固定有穿过长槽的螺钉，在需要调节风门风量时，松开螺钉，移动插板至需要的位置，再锁紧螺钉手动无压风门、双向调节风门井下安装技巧：1、所选用安装风门地段地势较平坦河南省永城 矿用调节无压风门 百叶式或推拉式气动自动控制 矿用百叶窗调节风门 百叶窗无压风门 手动调节百叶窗风门 自动调节百叶窗风门 无压气动调节风门 井下百叶风窗 气动调节无压风门，矿用气动无压调节风门是由一个门框、两个门扇、链杆传动机构、动力气缸、门开到位挡板、关门缓冲气缸等构成，两个门扇的门轴通过与链杆平衡机构相连接实现异向同步开启，当需要远程控制应急救援时，行人或车辆通过时，动力气缸通过动力缸杆连接件作用于传动杆上，传动杆带动链轮实现两扇风门异向同步开启，气缸伸到门开到位挡板时风门完全打开，配重锤由钢丝绳与联动装置连接，靠重锤的自身重力使风门自动关闭，当两门扇自动关闭时缓冲气缸作用于传动杆上与动力气缸相反方向，使两扇门关闭时不会过快导致伤过往行人和损坏风门，当需要两扇风门同时开启时，闭锁失效动作气缸动作闭锁块被推出，此时闭锁失效，使控制系统能够下达命令把两道风门同时开启，可用于应急救援系统或者矿用风门的能够远程控制异向同步开闭的可自动控制的气动无压平衡风门，无压调节风门