

水泥拼花压印路面 压花混凝土地坪厂家

产品名称	水泥拼花压印路面 压花混凝土地坪厂家
公司名称	盼石（上海）新材料科技股份有限公司
价格	15.00/平方米
规格参数	品牌:盼石 型号:ps02 颜色:任选
公司地址	上海市嘉定区嘉罗公路1661弄8号602-11
联系电话	021-52278668-605 15221588551

产品详情

施工工艺：

底层处理：应整理及夯实顿足整平，达到规定的压实密度。

浇筑混凝土于同一颜色及模具型号之施工区域，并以工具抹平，需考虑泄水坡度，避免积水。

混凝土初凝前，以镬刀将混凝土镬平，以撒布法将彩色印花料按规定用量平均分二至三次均匀撒布于混凝土面层，每次均匀以专用镬刀进行镬平、镬光工作。

按规定用量均匀撒布脱模剂于混凝土面层。

将规定之模具造型于混凝土面层上排放整齐并放样，再进行压印工作。

对完工的地坪进行养护，一般25 条件下，72小时后即可投入使用。

盼石水泥压花路面不仅从拼花、仿古、仿木、仿石等多个方面体现水泥艺术装饰混凝土的魅力，其还具有较大的市场推广力，高度体现了园林景观和自然环境的和谐，其彩色优化配比方案，能结合周边建筑物调配颜色及造型，更有利于设计师的想象空间，给大地披上彩色的外衣。

压花混凝土主要由三种材料组成，彩色强化剂、着色脱模粉、密封保护剂。

彩色强化剂：采用天然环保的矿物骨料和高强度耐磨胶凝料为主要成份。

着色脱模粉：是一种超细度的彩色粉末，主要用于彩色混凝土压印施工过程中，起到隔离模具和混凝土的作用。同时冲洗后表层剩余脱模粉可以反应纹理的深浅颜色。

密封保护剂：是一种抗氧化油性的液体，起到隔离紫外线的作用。

这三种材料应配套使用，因为有些人为了图价格便宜，只采购其中一种或是两种或是“超低”压花地坪材料，也是影响彩色压花混凝土质量的原因。