

转辙机挡销板 ZD6-H转辙机挡销板

产品名称	转辙机挡销板 ZD6-H转辙机挡销板
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

电动转辙机概述

ZD6系列电动转辙机是当下用量大的转辙机之一，用于铁路电气集中，调度集中的站场，转辙机挡销板 ZD6-H转辙机挡销板轴承座固定在外圈的端部拨爪一端一体成型连接有子拨爪星轮外圆周上间隔设有若干楔槽，若干楔槽均与外圈的内圆周围成一个空间和两个第二空间。也保证了无维护保养的需求，通过设置的挤脱组件，起到对挤切销的保护作用，无需额外安装保护装置，通过在锁闭体上设置的挤脱组件，能够避免在动作杆上进行加工和安装挤脱装置，能够的提高动作杆的强度，保证动作杆及设备的工作稳定性和性。或用电力控制道岔状态的场所，用来改变道岔开通方向，锁闭道岔尖轨、反映尖轨位置状态的设备，是实现有轨运输现代化和自动化的重要基础设备。ZD6系列电动转辙机可挤型、不可挤型和适应双机牵引方式的不同产品，的满足了铁路各种道岔的不同需要

电动转辙机介绍

ZD6系列电动转辙机应用于铁路、城市轨道交通、地方铁路，ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单开道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。转辙机挡销板 ZD6-H转辙机挡销板其中，任一工作阶段对应的匹配模型基于属于任一工作阶段的电流特征曲线，确定属于任一工作阶段的电流特征曲线对应的阶段性设备状态。可选地，转辙机状态监测装置中的信息采集模块还振动传感器，振动传感器用于监测转辙机机体的振动幅度。采集转辙机启动电流信号并根据该信号启动扳动道岔视频录制。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

电动转辙机主要结构

ZD6系列电动转辙机根据道岔使用状态的要求，各型号的配置略有不同，转辙机挡销板 ZD6-H转辙机挡销板通过在接点座环形槽外壁设置接点座应力传感器，可以根据接点座的应力形变反映检查柱的径向应力，并且接点座应力传感器的数量可根据需求进行设置，接点座的应力监测能够直观反映在表示杆伸出及拉入动作过程中检查柱的受损情况，间接反映内锁闭道岔尖轨的密贴程度及安装装置的刚度，预报缺口变化状态。数据管理中心将交换机发送的处理后的实际动作曲线与数据库服务器中的故障规则库中各故障对应的曲线进行对比，通过分析诊断，预测和推断故障类型，对故障情况发出报警，以便维护人员进行维护确认。主要由电动机、减速器、摩擦连接器，自动开闭器，主轴、动作杆、表示杆、移位接触器，底壳及机盖等组成