

低压成型机,低压注塑成型机JTT-200双工位

产品名称	低压成型机,低压注塑成型机JTT-200双工位
公司名称	东莞市今通塑胶机械有限公司
价格	75000.00/台
规格参数	锁模力:1-10吨 射出量:5-50g 开模行程 :200毫米
公司地址	广东省东莞市长安镇新民社区新民路91号
联系电话	0769-81582599 13926536012

产品详情

TT-200双工位 [低压注塑成型机](#)应用于USB Type-C连接器低压成型工艺解决方案

USB Type-C连接器十分小巧，外部尺寸仅为8.3x2.5mm。

轻、薄，一直是消费电子产品不懈追求的目标。如移动智能设备手机、笔记本电脑等。

随着电子设备向更高的速度和更小型化发展，连接器遵循这一规律的趋势尤为明显。

传统的高压注塑封装工艺中过大的压力会对元器件造成损伤，不良率高。

而低压注塑工艺就极适用于这类小尺寸的电子元件封装。

为了解决这一技术难题，USB Type-C横空出世。

然而，USB Type-C 的拼脚设计细小，焊接后抓板力小，芯线强度低。

它需要具备更高的电流传输和更快的数据传输速率。

JTT-100-D顶部低压注塑机。

JTT-200双工位低压注塑机。

单滑板-油气增压-低压注塑机。

经过多次测试，可提供USB Type-C封装注塑专业的打包解决方案。

注塑压力仅为1.5--40bar，可以避免类似高压注塑过程中对元器件造成的伤害，从而提升良品率，避免

不良隐患。

一套完整的低压注塑解决方案，应包含以下四点：

1. 丰富的低压注塑经验及成熟的应用技术。
2. 原材料的选择。
3. 最适合的设备。
4. 最佳的开模方案。

今通机械公司成立17年来，一直致力于低压注塑整体解决方案的研发与相关配套服务。不断挖掘低压注塑工艺新的应用领域，包含前期产品开发、工艺评估、模具制作、及后期设备及胶料的供给等全方位专业服务。

也可针对不同之实际需求对模具、低压注塑设备作客制化设计。