

RFID超高频手持机

产品名称	RFID超高频手持机
公司名称	宁波众合瑞通智能科技有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省宁波市鄞州区潘火街道和荣大厦B座B2702
联系电话	0574-83028552 15858200689

产品详情

ZHRT-325设备采用了工业标准IP64，达到IEC密封规格，它能够承受可配备UHF读写模块、条码扫描引擎、GPRS通讯、GPS定位、Bluetooth、WI-FI等功能于一身的超高频RFID手持终端。如药品电子监管人员、物流快递人员、医院的医护人员、零售管理人员、仓储管理人员等从业人员可以享受到经济高效的数据采集服务，从而简化任务，提高工作效率、缩短客户的响应时间以及提升客户服务水平，采用WinCE操作系统，操作数据安全、稳定，可使工作人员大幅提升工作效率！

RF特性	
空中接口协议	EPCglobal UHF Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C
工作频率	840 ~ 960MHz

支持区域	中国，欧洲，美国，韩国，日本，台湾.....
射频输出功率	5-30dBm
最大接收灵敏度	-82dBm
天线及读距	> 3.5米（圆极化3dBi）
多标签瞬时读取	> 180Tag/s
物理参数	
整机尺寸	
	191mm*86mm*191mm

整机重量	
	650g (含标配电池)
显示屏	
	4英寸 TFT-LCD 480*480分辨率
电池容量	
	标配可充电聚合物电池3200mAh
	手柄标配可充电锂离子智能电池5200mAh
通讯接口	

	WiFi、3G、Micro USB
扩展插槽	
	1个PSAM卡槽，1个SIM卡槽
音频	0.5W扬声器
键盘	24键简易键盘、3个侧按键
性能参数	
CPU	
	Cortex-A8 800MHz

RAM	
	512MB RAM/1GB RAM
ROM	标配4GB Flash储存，MicroSD
	(TF)卡槽（支持32GB容量扩展）
操作系统	Windows Embedded CE 6.0
SDK	终端软件开发工具包
开发语言	C#/C++
操作温度	-10 至50
储存温度	-40 至70

环境湿度	5%RH-95%RH (无凝露)
滚动测试	滚动连续1000次0.5米，6个接触面滚动后依然稳定运行
防护等级	IP64；1.2M高度跌落至混凝土地面无障碍
通信方式	
WI-FI	支持 IEEE802.11b/g/n协议
	GPRS (EDGE, 850/900/1800/1900MHz)
GSM/3G	WCDMA (HSDPA/HSPA+/850/2100MHz)
蓝牙	Bluetooth specification v2.1+EDR Bluetooth specification v3.0+HS compliance Bluetooth v4.0 Low Energy (LE)
扩展模块	

一维激光扫描引擎	Symbol SE955
二维CMOS扫描引擎	Symbol SE4500
摄像头	OV 500万像素彩色摄像头，自动对焦
GPS	支持 A-GPS