

抚顺s700k转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 抚顺s700k转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩 |
| 公司名称 | 山东天宏智能装备有限公司 |
| 价格 | 10.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁 |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区仙营街道建设路129 |
| 联系电话 | 13792378091 13792378091 |

产品详情

电动转辙机防护罩概述

随着转辙机动作杆来回运动，外部雨水进入转辙机内，使转辙机内产生水汽，抚顺s700k转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩方便产品的安装与调试，地，的左底板和右底板均为形且分别设有安装孔，的安装孔分别设置在两底板的末端拐角处，形开口朝外设置，两侧底板相对托架连接杆对称设置，结构合理，扩大了受力面积，分散了力的集中力，且便于转辙机的安装与拆卸。本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有实施例，都属于本实用新型保护的范围，请参阅图，本实用新型提供了一种实施例高铁转辙机防护罩，防护罩主体和安装板，防护罩主体的横截面呈型，且防护罩主体的纵截面呈波浪状。防护罩通过安装件第二安装件以及销钉进行安装，简单检修只需将销钉拆下往一侧滑动防护罩即可实现开窗检修，方便快捷，为实现上述目的本实用新型所采用的技术方案是提供一种伸缩式高铁转辙机防护罩，其安装件第二安装件伸缩防护罩连接杆。易引发转辙机机械部件锈蚀，电气部件绝缘下降或短路等隐患，严重时导致电动转辙机卡阻、功率降低，损坏道岔等故障。因此，转辙机在使用中需要用防护罩对伸出转辙机外的杆件进行防护，避免杆件被意外损伤，抚顺s700k转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩固定部上设有至少一个固定槽，安装部上固定有至少两个固定螺栓，固定螺栓与高铁转辙机防护罩的安装法兰边固定，本实用新型的有益是，本实用新型的高铁转辙机防护罩及防护组件，当需要观察时，通过窗口就可以直接看到表示杆上的刻线，结构简单。以及雨水由杆件伸出处的机壳孔处进入机箱内。

电动转辙机防护罩介绍

随着客运高铁的开通，列车增速较快，对设备的要求越来越高。原转辙机防护设备随着列车高速通过时，抚顺s700k转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩固定件呈型且一侧设有通孔，另一侧设有型固定孔，钢丝绳一端穿过通孔并通过固定片固定，另一端通过第二固定片固定并与弹性件开口端连接型固定孔设于螺母下方并套设于带孔螺栓上，第二固定件呈型且一侧设有通孔，另一侧设有第二型固定孔。除非另有说明，多个的含义是两个或两个，在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术

语安装相连连接应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接可以是机械连接，也可以是电连接可以是直接相连。安装孔位于安装块的接触面上设置有齿槽，安装块上设置有与齿槽相匹配的卡齿，卡齿设置在齿槽内，通过齿槽和卡齿配合，保证两组卡接稳定，进一步地，安装块上开设有用于放置涨紧块的槽口，槽口的内周壁上设置有第二齿槽。固定不牢，有发生防护设备掀起带到线路的可能，影响列车行车。并且转辙机带有防护罩后，不利于用户在使用中观察表示杆上的位置刻线。

电动转辙机防护罩主要结构

高铁转辙机防护罩，罩体，所述罩体两个侧面和一个顶面，所述顶面具有两条相对的侧边，所述顶面的相对的两条侧边分别连接所述的两个侧面，抚顺s700k转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩自动对转辙机防护罩安装夹持，操作便捷，为实现上述目的，本实用新型提供了如下技术方案转辙机防护罩安装用夹持装置，装置箱，装置箱的内部上下端分别设置有撑杆和半螺纹杆，半螺纹杆的左侧贯穿装置箱的左侧底部并与传动轮固定连接。本实用新型具有的优点和积极是由于采用上述技术方案，当需要观察时可将锁打开，向上掀起观察窗盖板，就可以直接看到表示杆上的刻线，防护罩上的堵孔板和观察窗可以相互调换位置，来满足因转辙机在道岔上安装位置不同观察窗位置不同的要求具有结构简单。但都没有带可视窗口的，不利于用户在使用中观察表示杆上的位置刻线，是随着中国铁路的高速发展，对设备的要求越来越高，所以有必要研制带观察窗的防护罩来满足用户的要求。所述侧面和顶面形成罩体的内部空间；每个侧面均设有安装法兰边；所述顶面上设有窗口，所述窗口靠近顶面沿侧面延伸方向的一末端。