

可拆卸反应釜保温衣首选弘涛环保专业定制加工

产品名称	可拆卸反应釜保温衣首选弘涛环保专业定制加工
公司名称	廊坊弘涛环保技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:弘涛 型号:定制 价格:面议
公司地址	大城县位敢工业园区
联系电话	0316-5630975 13930631989

产品详情

1、隔热套根反应釜，高低温设备行业节能要求进行设计的产品，能达到即可实现节能，又环保的效果。

2、可实现快速的拆装，方便设备检修，不影响性能，减少人力负担。 3、隔热套采用无机非金属
属材料，导热系数仅为0.035W / M.K，具有轻质、耐高温、隔热效率高的特点，不含易传热散热的金属材料。

二、应用优点 1、节电：经一线测试本产品的平均节电率都在20%-35%。其经济效益显著

，能为各企业减少不必要的开支。直接为企业增效，降低经营成本，提高竞争力。据测算，仅节电一项，很快就可
收回隔热套的成本。 2、效应：避免因机台发热圈加热时表面的热量损失，且直接降低车间温度，减少车间的
降温系统，又改善工人的工作环境，机台又能得到很适合的温度，至使加热器的稳定得到保障，缩短启动时间，提
高生产效率产品质量，直接降低生产成本。其间接又能节电20%---35%。 3、效果：减少发热圈、继电器的起
动频率，延长机台的发热圈、继电器的寿命，减少故障的维修，克服了附加损耗。 在安装节能隔热隔
热套后，塑机机筒等高温设备的温度可从500度降至55度以下，可显著降低车间温度，尤其在夏天可大幅改善员工操
作环境。 三，产品性能： .

1. 隔热效果好，耐高低温（耐高温1080-280 ，耐低温负70 ）隔热后温度：防烫伤50 以下。

2. 化学稳定性好，耐各种化学腐蚀；防虫蛀，防霉变。

3. 防火阻燃（防火A级-----不燃，GB8624-2006,德国标准DIN4102，A1级）

4. 耐老化，耐气候性 5. 防水，防油：具有良好的憎水性能，防油污。

四，产品特点： 1. 绝热隔热效果好,面层和绝热层采用进口材料，耐高温1000 。

2. 方便拆卸，易于安装，方便维修保养。 3. 可以反复使用，使用寿命长。

4. 强度高，即柔软又有韧性，易弯曲包扎。

5. 可根据隔热部位量身定做，加工非标产品。

6. 产品适应性：适用于不同温度，不同形状的管道和高低温设备隔热。

7. 环保，污染：不含石棉及其他任何有害物质，对人完全无害。无环境污染。

8. 产品外观漂亮整洁，表面可擦洗。 9. 改善工作热环境，防止人员烫伤。

五，性能指标： 1. 导热系数： $0.015\text{W/M}\cdot\text{K}-0.045\text{W/M}\cdot\text{K}\pm 0.005$ （常温下）。

2. 耐高低温：耐高温 $1080-280$ ，耐低温 -70 。 3. 阻燃性能：不燃。

4. 密度： $100-220\text{Kg/m}^3$ 。 5. 厚度 $10-100\text{MM}$ 。

6. 吸湿率： $<5\%$ 。 六，主要应用： 节能隔热套是目前机械设备绝热隔热材料,也广泛应

用于石油化工，化学工程，纺丝，冶金，电力，建筑，窑炉，造纸，制药，船舶等领域的热力设备和各种管道

，暖通空调及制冷装置。它适用于各种管道，设备绝热隔热，是理想的管道及设备隔热材料！如管道，弯头，

法兰，阀门，视镜，三通，化学反应器，设备，火电核电汽轮机组，封头，泵，钢铁厂等高温环境下的仪表箱，

及其他异性件等。隔热效果好，拆装方便，易于日常维护保养，能反复使用，对环境无污染，与人体接触后不刺

激皮肤。它采用耐高低温隔热材料；由耐超高温内衬，中间隔热隔热层，表面隔热防护层（防水、防腐蚀）三

部分组成;根据管道或设备的具体形状及其使用环境，精心设计，测绘后，通过特殊工艺制作而成。它可在不同温度

（恒温或瞬时温度）及不同形状的管道和各种冷热设备上使用，其综合经济效益好。是目前工业节能环保的理想产

品。 七，使用注意事项： 1. 安装拆卸时应沿着开口方向慢慢拉开，不可粗暴操作！

2. 不要和带钩刺得物品接触，以免刺破隔热套。