

桥梁路面快速修补砂浆批发价格

产品名称	桥梁路面快速修补砂浆批发价格
公司名称	北京科莱恩新材料有限公司
价格	1800.00/吨
规格参数	品牌:科莱恩 型号:CGM 规格:25kg/袋
公司地址	北京市朝阳区东坝乡东晓景产业园205号C区1100
联系电话	133-89187288 13389187288

产品详情

销售热线：13389187288

聚合物修补砂浆是专为高标号混凝土结构表面修补而研制的单组份聚合物修补砂浆。该砂浆既有无机水泥基修补砂浆强度高的特性，又有聚合物砂浆韧性、粘接性和抗裂性能优良的特点，特别适用于高速铁路客运专线C50以上厢式梁及C55以上轨道板的表面缺陷修补。

一、产品特点

- 1.高强。其最终抗压强度到达60MPa以上，完全满足C50 ~ C60混凝土的表面修补。
- 2.与原有混凝土表面结合力强。与界面剂结合使用其砂浆的粘接拉伸强度 3.0MPa以上，可达到混凝土表面破坏的效果。
- 3.防水、抗渗性和耐候性效果好。

4.能在潮湿基层和潮湿环境下施工，可在不停产条件下进行局部抢修。

5.绿色环保，无可挥发性有害物质。

二、应用范围

1.高速铁路客运专线厢式梁及轨道板等高标号混凝土结构的表面缺陷修补。

2.其它要求高强度的混凝土结构的表面缺陷修补。

三、使用方法

1.对厢式梁及轨道板表面的缺陷进行清理。剔除剥落、疏松、蜂窝和腐蚀等劣化混凝土并用清水冲洗干净；

2.加水搅拌。加水量为13~15%（重量比）并用机械搅拌（慢速搅拌）3-5分钟。

3.涂刷专用界面剂。在修补面涂抹一层专用界面剂（乳液状）。将界面剂用刷子横竖各刷一遍，一般每公斤界面剂刷3~5平方米。

4.界面剂涂刷后立即用抹刀将拌好的修补砂浆用力压抹在修补面上。一般修补层厚度不超过30mm，每次压抹以不超过10mm为宜，待该表面层干燥后再进行上面一层的施工。

也可根据客户要求配制高强聚合物自流平砂浆。

5.修补完成后对裸露的砂浆表面实施阴湿养护7天（参照混凝土养护制度），然后转为干养21天，即可达到设计强度。

四、

注意事项

1. 聚合物砂浆随拌随用。在低温环境下施工，可结合有关砂浆的冬季施工做法施工。
2. 阴凉干燥处保存，保质期6个月。

五、本公司主营产品分为:

- 1、建筑灌浆加固系列:高强无收缩灌浆料、环氧树脂灌浆料、孔道压浆料(剂)、支座砂浆、道钉锚固剂、轨道胶泥、高强耐磨料、耐磨地坪硬化剂。
- 2、修补砂浆系列:环氧修补砂浆、环氧树脂胶泥、环氧树脂砂浆、聚合物修补砂浆、聚合物修补加固砂浆。
- 3、环氧结构胶系列:改性环氧植筋胶、改性环氧粘钢胶、改性环氧碳纤维布胶、改性环氧灌缝胶、A6微细裂缝封闭膏、封缝胶、石材干挂胶。
- 4、瓷砖粘贴及界面处理系列:陶瓷砖粘结剂、玻化砖粘结剂、大理石粘结剂、马赛克粘结剂、彩色防霉勾缝剂、J302混凝土再浇剂、303干粉界面剂、钢筋锚固剂、108建筑胶粉。