

# C80路面高强抢修修补砂浆价格

产品名称	C80路面高强抢修修补砂浆价格
公司名称	北京科莱恩新材料有限公司
价格	1800.00/吨
规格参数	品牌:科莱恩 型号:CGM 规格:25kg/袋
公司地址	北京市朝阳区东坝乡东晓景产业园205号C区1100
联系电话	133-89187288 13389187288

## 产品详情

### 聚合物修补砂浆

聚合物修补砂浆技术支持：13389187288李先生

#### 产品特点

对旧混凝土基层有良好的适应性、粘接力强，密实，有良好的防水防渗性。

对钢筋具有保护性能，对已锈蚀的钢筋能起到修补防护效能，且耐久性好。

能在潮湿基层或潮湿环境下施工，可在不停产条件下进行局部抢修。

操作方便省时省工，在中强度气体腐蚀环境下，可替代有机涂料，并较树脂材料施工简单，价格低廉。

#### 适用范围

用于工业及民用设施中钢筋混凝土或已开裂的建筑物表面、面板、承重柱、梁等外抹面修补，潮湿性工业、民用建筑的外抹面装修。

用于混凝土蜂窝、孔洞等缺陷的修补，破损混凝土地面的薄层修补以及在混凝土、砖石结构或钢结构

表面上做整体修补 防护面。

用于已损坏及不能满足设计要求的工业民用建筑的修复。特别适用于楼板、面板及露天薄板结构的修复。

用于有抗腐蚀要求的地下管道、电厂晾水塔、烟囱、化工厂构筑物以及各种有腐蚀性气体的厂房建筑物的维修工程。

本产品为“钢丝绳聚合物砂浆加固方法”使用的聚合物砂浆。

本产品为“公路、桥梁修补找平加固”使用的聚合物砂浆。

## 使用方法

### 基层处理：

- 1、基层的表面要求干净、无尘、无油、无化学腐蚀介质残留物。多孔性材料的表面应预先用水浸湿，钢基层表面应清除浮锈。
- 2、有渗漏处须先用901快速堵漏剂进行处理，最好保持基面湿润至无明水为准，以达到最佳的施工效果。

### 材料配制：

- 1、先将胶液倒入桶中，然后按照胶液：粉料=1：4的比例边搅拌边慢慢加入粉料，搅拌至均匀无结块胶浆状。
- 2、可以采用机械搅拌或人工拌和，配制好的胶浆应在2-3小时内用完。

### 施工及养护：

- 1、用EC2000聚合物修补砂浆作整体面层时，厚度不应小于3mm。当一次施工面积大时，应留施工缝或分片错开施工。每块面积不宜超过10-15m<sup>2</sup>，可视现场环境而定。补缝或分片错开施工的间隙时间不应少于24小时。
- 2、在混凝土或砖石结构的立面和钢结构的表面上做整体面层时，应分两次进行，每次的间隔不应少于24小时。当进行最后一次抹面时，应一次抹平，不得反复抹压。

## 注意事项

本产品施工的环境温度为10-30℃，不应低于5℃，原材料不得受潮、雨淋、日晒和杂物污染。

本产品不宜在雨天、冰冻时施工。如必须在冬季施工，则应采取必要的防冻措施。

本产品应随拌随用，不可一次拌料过多，且每次拌料宜在2-3小时内用完。

## 安全事项

施工时须戴手套和护目镜。万一溅到皮肤或眼睛，须用清水冲洗。如有发炎现象，须及时就医。

干粉操作须小心以减少形成粉尘。如果粉尘过多，须戴可见面罩。

## 包装储运

本品宜储存在0℃以上干燥通风处，避免曝晒、雨淋、受潮、受冻，粉料未开封保质期为6个月。

粉料包装规格为50公斤/袋。

## 郑重声明

本产品使用超出厂商控制，本公司不承担由于使用不当而产生的任何责任。使用时请参照产品说明书，相关问题请咨询当地经销商或本公司技术服务部门。

本公司主营产品分为：

一、建筑灌浆加固系列：高强无收缩灌浆料、环氧树脂灌浆料、孔道压浆料(剂)、支座砂浆、道钉锚固剂、轨道胶泥、高强耐磨料、耐磨地坪硬化剂。

二、修补砂浆系列：环氧修补砂浆、环氧树脂胶泥、环氧树脂砂浆、聚合物修补砂浆、聚合物修补加固砂浆。

三、环氧结构胶系列：改性环氧植筋胶、改性环氧粘钢胶、改性环氧碳纤维布胶、改性环氧灌缝胶、A6微细裂缝封闭膏、封缝胶、石材干挂胶。

四、瓷砖粘贴及界面处理系列：陶瓷砖粘结剂、玻化砖粘结剂、大理石粘结剂、马赛克粘结剂、彩色防霉勾缝剂、J302混凝土再浇剂、303干粉界面剂、钢筋锚固剂、108建筑胶粉。