## LigoPTP 5-23 PRO 25公里网桥

产品名称	LigoPTP 5-23 PRO 25公里网桥	
公司名称	沈阳优威科网络科技有限公司	
价格	面议	
规格参数	品牌:Ligowave 型号:LigoPTP 5-23 PRO	
公司地址	沈阳市沈河区万柳塘路36-1号133室	
联系电话	02431899780 18604935516	

## 产品详情

## 产品特点

● 5.1-5.9 GHz 工作频率 (5 GHz全频段)

• 灵活的信道带宽: 20,40 MHz

• 实际吞吐量达 220 Mbps

• 业界领先的 W-Jet 2 MIMO 协议专利技术,进一步提升点对点通信效能

• 高发射功率 ( 最高达 30 dBm ) 和高接收灵敏度为远距离无线连接提供保障

• 支持 DFS 3 和 ATPC

• 高PPS处理能力:最高达60,000

• 低延时: < 2 ms

• 配备OLED液晶显示屏,使天线校准和吞吐量测试更加简单方便

• 操作系统功能先进且易于使用

• 专业的关节型安装挂架,同时满足抱杆和挂墙两种安装场景

• 内置浪涌保护(符合 IEC 标准)

• 三防达到 IP-67 标准

• WNMS 网管软件支持		
规格		
无线		
无线技术 W-Jet专有协议,2x2 MIM	МО	
工作模式 点对点		
无线频段 5.15 - 5.915 GHz		
信道带宽 20, 40 MHz		
最高发射功率 28(+/-2) dBm		
天线		
ᆇᅖᄼᄬᄼᅼᇎᄯᅩᅷᄼ	00 DDO > <del>-1'</del> 0 A N.	illto al (Ling DTD 5 NLDDQ )
类型 内置定向平板天线(LigoPTP 5-		型接头(LIGOPTP 5-N PRO )
增益(垂直/水平) 23/23 dBi(Ligo	PTP 5-23 PRO )	
数据接口		
物理接口 10/100/1000 Base-T		
接头类型 RJ45		
浪涌保护 内置 IEC 6100-4-2(ESD)和IEC 6100-4-5(Surge)		
/K/m/KJ/	, AHILO 0100 4 0 ( C	Juligo /
链路性能		
吞吐量	220	Mbps合计(110 Mbps全双工)

最高数据包处理速度

60,000 包/秒

数据包延迟

2毫秒(64字节数据包)

推荐链路距离

35 公里, 视距 (LigoPTP 5-23 PRO)

100

公里, 视距 (LigoPTP 5-N PRO + 外置天线增益 32dBi

)

物理特性

尺寸(LigoPTP 5-23 PRO)

宽 335

毫米, 高 335 毫米, 深 90

豪

尺寸(LigoPTP 5-N PRO)

宽 218

毫米, 高 218 毫米, 深 70

毫米

重量(LigoPTP 5-23 PRO)

3.3

公斤(包括安装组件)

重量(LigoPTP 5-N PRO)

2

公斤(包括安装组件)

电源输入

9

V 直流, PoE

48

\_

耗电量

8

环境

工作温度 -40°C~+65°C

工作湿度0~90%(非凝露)

管理

安装辅助 OLED屏幕显示和蜂鸣器提示

系统配置界面 用户友好WEB图形界面, SSH CLI, SNMP v1/2c/3, 中央远程控制管理系统

法规

认证符合FCC/IC/CE/RoHS标准

防护等级 IP-67