

美标铸钢球阀 美标球阀厂家

产品名称	美标铸钢球阀 美标球阀厂家
公司名称	温州博源阀门有限公司
价格	3.00/只
规格参数	品牌:博源 型号:Q41F
公司地址	温州市龙湾区永兴街道下兴工业区
联系电话	0577-86813370 18958891889

产品详情

我公司生产美标铸钢球阀20年，技术一直在进步，服务一直在进步，价格一直在让利，找最忠诚合作的美标铸钢球阀厂家，请联系我们，合作热线：137-0588-6235。【美标铸钢球阀，95%的客户，不用见面就付款，为什么信任博源阀门】我们博源阀门销售美标铸钢球阀，付款方式基本都是款到发货，新老客户一致对待。客户凭什么相信我们：1.我们办厂20余年，我们是要做长期生意的，不想一笔小生意砸了自己的口碑。2.没有任何负面新闻，不管大小客户合作之后，都满意我们的服务和售后。3.我们是真实厂家，不是中间商，不是贸易商，我们是实打实的工厂，实打实地卖阀门。4.我们的客户遍布全国各地，客户之间稍微打听，就知道我们博源阀门一直是诚信经营的。5.客户的信任。感谢很多新客户，对我们付款方式的支持，你选择相信我们一次，我们愿意做你长期的后盾支持。【美标铸钢球阀执行标准】设计标准 BS1873 JIS B2071-2081 结构长度 ANSI B16.10，JIS B2002 配管法兰 ANSI B16.5、JIS B2212-2214 对焊端尺寸 ANSI B16.25 检验与试验 API598、JIS B2003 传动方式 手动、电动、伞齿轮动【美标铸钢球阀分类】一、浮动球阀球阀的球体是浮动的，在介质压力作用下，球体能产生一定的位移并紧压在出口端的密封面上，保证出口端密封。浮动球阀的结构简单，密封性好，但球体承受工作介质的载荷全部传给了出口密封圈，因此要考虑密封圈材料能否经受得住球体介质的工作载荷。这种结构，广泛用于中低压球阀。二、固定球阀球体是固定的，受压后不产生移动。固定球阀都带有浮动阀座，受介质压力后，阀座产生移动，使密封圈紧压在球体上，以保证密封。通常在与球体的上、下轴上装有轴承，操作扭矩小，适用于高压和大口径的阀门球阀的。三、弹性球阀球阀的球体是弹性的。球体和阀座密封圈都采用金属材料制造，密封比压很大，依靠介质本身的压力已达不到密封的要求，必须施加外力。这种阀门适用于高温高压介质球。【美标铸钢球阀工作原理】A、开启过程1在关闭位置，球体受阀杆的机械施压作用，紧压在阀座上。2当逆时针转动手轮时，阀杆则反向运动，其底部角形平面使球体脱离阀座。3阀杆继续提升，并与阀杆螺旋槽内的导销相互作用，使球体开始无摩擦地旋转。4直至到全开位置，阀杆提升到极限位置，球体旋转到全开位置。B、关闭过程1关闭时，顺时针旋转手轮，阀杆开始下降并使球体离开阀座开始旋转。2继续旋转手轮，阀杆受到嵌于其上螺旋槽内的导销的作用，使阀杆和球体同时旋转90°。3快要关闭时，球体已在与阀座无接触的情况下旋转了90°。4手轮转动的最后几圈，阀杆底部的角形平面机械地楔向压迫球体，使其紧密地压在阀座上，达到完全密封。【美标铸钢球阀产品特点】1、启闭无摩擦。这一功能完全解决了传统[wiki]阀门[/wiki]因密封面之间相互摩擦而影响密封的问题。2、上装式结构。对装在管道上的阀门可直接在线检查与维修，能有效减少装置停车，降低成本。3、单阀座设计。消除了阀门中腔介质因异常升压而影响使用安全的问题。4、

低扭矩设计。特殊结构设计的阀杆，只需配一个小手把阀门就能轻松启闭。5、楔形密封结构。阀门是靠阀杆提供的机械力，将球楔压到阀座上而密封，使阀门的密封性不受管线压差变化的影响，在各种工况下密封性能都有可靠保证。6、密封面的自清洁结构。当球体倾离阀座时，管线中的流体沿球体密封面成360°均匀通过，不仅消除了高速流体对阀座局部的冲刷，也冲走了密封面上的聚积物，达到自清洁的目的。【美标铸钢球阀订购指导】我们可以为您提供专业的解决方案，包括设计、定做、成套、运行、服务。我们一直致力于阀门行业领域，为您提供最新的阀门知识、技术顾问。如有任何疑问，您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。若已经由设计单位选定我公司的美标铸钢球阀产品，请您根据美标铸钢球阀参数直接与我们销售中心订购。当您使用的场合非常重要或者环境比较复杂时，请您提供设计图纸和详细参数，我们的工程师会专心为您审核与分析。【来电咨询
项经理：15157769133。座机:0577-85859901。QQ：123099290。微信：15325778797。】【来电咨询
朱经理：13705886235。座机:0577-85859901。QQ：413723734。微信：13705886235。】