

# 国标ZR-RVSP 2\*2.5软实芯阻燃型铜丝编织屏蔽

产品名称	国标ZR-RVSP 2*2.5软实芯阻燃型铜丝编织屏蔽
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-电线电缆
价格	1.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:型号齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18533662120 18533662120

## 产品详情

### 国标ZR-RVSP 2\*2.5软实芯阻燃型铜丝编织屏蔽

#### 双绞屏蔽线RVSP RVVSP RVPSP

RVVP2-22 电缆铜线聚氯乙烯绝缘和护线套钢带铠装软电线电缆 敷衍了事建在房间内、缆沟、管路、直埋等能够承受比较大机械设备外力作用等固定不动场所 双绞屏蔽线RVSP RVPSP RVPSPRVSP系列产品在RVS的前提下加上一层铜线屏蔽网，因而在降低信号的功率传输损耗、屏蔽掉外部影响层面比RVS系列产品效果明显，但是由于增强了铜线屏蔽网，它成本费都比RVS系列产品高于很多。常被用来对那些传送信号要求比较高的场所。聚氯乙烯绝缘电缆线\*容许操作温度不得超过70℃，电缆的铺设环境温度应不小于0℃，直径（D）低于25mm电缆的容许弯曲半径，应不低于电缆外径的4倍；直径（D）为25mm及以上电缆的容许弯曲半径，应不低于电缆外径的6倍。本品适用沟通交流额定电流450/750V及以下驱动力、日大功率电器、仪器设备、仪表盘、通讯器材机器设备，照明电路及其自动化装置固定的铺设，联接用铜线，组装用铜线及其影响很强的场所用屏蔽电线。

#### 天联牌操纵软电缆 ZR-RVV2\*2.5阻燃性电源电缆

型号规格、名称及适用范围高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套屏蔽控制电缆高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套屏蔽掉电线电缆: 型号名称使用范围 RVP

电缆铜线聚氯乙烯绝缘和护线套软电线电缆 铺设在房间里、缆沟、管路等固定不动场所 RVP 电缆铜线聚氯乙烯绝缘和护线套编制屏蔽掉软电线电缆 铺设在房间里、缆沟、管路等需有屏蔽掉固定的场所 RVP2 电缆铜线聚氯乙烯绝缘和护线套铜箔屏蔽掉软电线电缆 铺设在房间里、缆沟、管路等需有屏蔽掉固定的场所 RVP3 电缆铜线聚氯乙烯绝缘和护线套铝塑复合带屏蔽掉软电线电缆 铺设在房间里、缆沟、管路等需有屏蔽掉固定的场所 产品简介:适用额定电流U0/U 450/750V 以下的操纵、监控控制回路及维护线路的电极连接线，主要运用于防电磁波干扰、必须要有屏蔽掉的地方。产品执行标准GB93

30-1998                   适用范围电缆线导体的\*容许操作温度为70℃，电  
缆的铺设组装容许弯曲半径：无铠装层的电缆线，应不低于电缆外径的6倍。有铠装电缆或铜箔屏蔽掉构  
造的电缆线，应不低于电缆外径的12倍。有屏蔽层构造的软电缆，应低于电缆外径6倍。