

供应微升品牌隧道无线通信对讲系统上海微升直销

产品名称	供应微升品牌隧道无线通信对讲系统上海微升直销
公司名称	上海勋光电子科技有限公司
价格	8.88/套
规格参数	品牌:微升 型号:MR-FHL-350
公司地址	上海市徐汇区桂平路481号15幢5B1、5B2、5C1室
联系电话	13601892131 13601892131

产品详情

350 MHz分路合路器 (MR-FHL-350) 参数

- A.频率范围：350 ~ 370MHz；
- B.输入端口数： 2；
- C.输出端口数：1；
- D.频段间隔离度： 60dBm；
- E.端口阻抗：50 ；
- F.带内插损： 2.5dBm；
- G.带外抑制： 60dBm；
- H.输入输出驻波比VSWR： 1.3；
- I.反向隔离度： 35dBm；
- J.噪声系数： 5dBm；
- K.带内波动： 3dB；
- L.传输延时： 3us；
- M.杂散： -36dBm/30kHz；

N.使用环境温度：-10 ~ 55 ；

O.电源：220V/AC \pm 10% ；

P. 安装于19英寸标准机柜内。

调频广播光直放站近端机（MR-OD-100FJ）技术参数

A.频率范围：87 ~ 108MHz

B.光波波长：1550/1310nm ；

C.最大输入电平：-10dBm ；

D.最大输出功率：上行 -4 ± 2 dBm

下行 43 ± 2 dBm ；

E.最大增益: 55 ± 3 dB ；

F.增益调节范围/步长: 30 dB/ 1 dB ；

G.噪声系数： 5dB ；

H.传输延时： 5us ；

I.带内波动： 3dB ；

J.输入/输出电压驻波比： 1.5 ；

K.杂散： -36dBm/30kHz ；

L.互调衰减： -45dBc/30kHz ；

M.端口阻抗:50 ；

N.使用环境温度：-10 ~ 55 ；

O.电源：220V/AC \pm 10% ；

P.结构尺寸:19 ” 2U,安装于19英寸标准机柜内。