

钢管219*8一吨多少钱

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 钢管219*8一吨多少钱 |
| 公司名称 | 聊城市国中钢管有限公司 |
| 价格 | 4300.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:国中钢管 型号:219mm直径 材质:20# |
| 公司地址 | 聊城开发区汇通物流员B区 |
| 联系电话 | 0635-8809885 13561280081 |

产品详情

国中钢管方式”以一系列基本的价值观为基础，希望所有的国中钢管员工能够共享：

联系电话：13561280081 0635-8809885 孙经理

诚信和透明

诚信应该成为国中钢管内所有的决定和做法的基础。

在内部关系上，透明也是国中钢管所有工作人员之间的信任根源，它要求明确且客观的信息快速流动。

高标准和专业精神

高标准和专业精神，是国中钢管在要求日益严苛的全球市场中取得成功的根源，而这些价值观也是国中钢管保持可持续发展的基础。

绩效和响应能力

内部客户和外部客户的满意，是国中钢管长期成功的关键。

它基于持续创新以及高质量与高性能的产品和服务。

它要求提高对市场变化做出响应的能力。集团的适应能力是其优势之一，同时也是其保有竞争力以及与客户长期关系的基础。

尊重他人

对于男性和女性的同等尊重、对于其人格尊严、多样性以及多种文化的尊重，一直是国中钢管员工的核心承诺。

尊重他人是一种利人利己的做法，有助于提高所有国中钢管员工的工作表现。

尊重的起点是安全性，这是国中钢管的基本价值观之一。

20#无缝管 45#无缝管 Q345B无缝钢管 16Mn低合金管 35crmo钢管42crmo钢管

联系电话：13561280081 0635-8809885 孙经理

钢管外径 壁厚常用型号

外径42mm 45 48 50 51 54 57 60 63.5 65 68 70 73 76 80 89 95 102 108 114 121 127 133 140 146 152 159 168 180 194
203 219 245 273 299 325 351 356 377 402 426 450 457 480

壁厚3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-16-18-20-22-24-25-26-28-30-32-34-36-38-40-42-45-46-48-50-55-60-65-70-80

公司经营宝钢 包钢 冶钢 天钢 衡阳 太钢 首钢 攀钢等国内几大钢厂的优质无缝钢管 合金管 高压管 不锈钢管，主要材质有10# 20# 45# Q345 12Cr1MoV 15CrMo 35CrMo 42CrMo 1Cr5Mo 27SiMn 40Cr T11 T12 T22 SA213T2 T91 T23 等 多年来公司以优质的产品 热忱的服务 有竞争力的价格 销往30多个省市自治区 深受客户的信赖，宁可一诺不许，许则一诺千金，公司全体员工真诚期待与您的合作，携手共创美好的明天！

34*12合金钢管20CrMo现货我公司销售钢管材质大致有：20# 45# 16mn 50Mn、27SiMn、40Cr、15CrMo 35CrMo 42CrMo 16Mn 12Cr1MoV T91 27SiMn 30CrMo 15CrMo 20G Cr9Mo 10CrMo910 15Mo3 15CrMoG 35CrMoG 45CrMo等材质的高压锅炉管。10#、20#、35#、45#、10CrMo910合金钢管、P9合金管、1Cr9Mo合金管、40Cr、20G、DZ40、J55、N80、35CrMo、12Cr1MoV、Q345B、C、D(16Mn)、27SiMn、13Cr Mo4(A335P12、STFA22、15CrMo)、10GrMo910(A335P12、12Cr2Mo、STFA24)、A335P8(STFA25、Cr5Mo)、A335P9(Cr9Mo、STFA26)、A335P91(T91)、A335P92、WB36(15NiCuMoNB5)、钢研102(12Cr2MoWVTiB)、不锈钢(TP321H、1Cr18Ni9Ti、TP316L、TP304H、TP347H、0Cr18Ni9Ti)等34*12合金钢管20CrMo现货

业务部经理孙金坤

联系电话：13561280081

0635-8809885

无代理商，本厂仓库直销，价格实惠，方便快捷。 我公司主要经营外径直径6-1020mm壁厚1-100毫米无缝管，内孔精密光亮无缝钢管。无缝钢管生产材质：20#、45#、16Mn Q345B、20Cr、40cr、42crmo、35crmo、27simn、20crmnti等材质，现货充足，定做周期短，欢迎新老客户来电咨询。

公司主要经营各种材质的圆钢 无缝钢管、精密钢管，不锈钢管，焊接钢管，大口径厚壁无缝钢管及各种材质钢板等产品规格齐全，货源充足,没有的规格可以帮忙在市场上调货，市场上没有的可以定做。能帮到大家是我的荣幸!325 × 12排污管道直径

普通钢管材质：20 # 10 # 35 # 45 # Q235 Q345 圆钢 螺旋钢管 方管

合金钢管材质：Q345 27SiMn 40CR 16Mn、15CrMo、35CrMo、20Cr、12Cr1MoV 12Cr1MoVG

不锈钢材质：201 304 304L 321 316 316L

关于材质

100%保证是您需要的材质，支持到专业机构化验。

关于数量

任何量多的货物都会有国家规定的3‰的重量差。

但本公司不会让您承担这3‰。

一切依客户实际过磅重量有结算!!!

34*12合金钢管20CrMo现货

与您成为朋友，为朋友排忧解难是我们的责任！

无缝钢管产品执行标准：（1）一般结构、机械结构用无缝管（GB8162-2008）（2）低中压锅炉无缝管（GB/T3087-2008）（3）高压锅炉无缝管ST45.8/111（GB5310-2008）（4）输送流体无缝管（GB/T8163-2008）（5）冷拔或冷扎精密无缝管（GB3639-2008）（6）高压化肥管（GB6479-2013）（7）石油裂化钢管（GB9948-2013）（8）液压支架专无缝管27simn（GB17396-2008）

生产标准：流体用管道，结构用管道，石油用管道，锅炉热交换器用钢管，

执照：压力管道元件，企业营业执照，税务登记证，生产许可证

适用于：石油化工，机械制造，热交换器，冷凝器，汽车零件，排污管道，车件加工

- 1.价格实在，在同行业中价格便宜，质量好
- 2.交货周期短，不会拖延交货
- 3.公差小，厚度均匀，管面干净，洁白漂亮
- 4.材质采用大厂优质管坯为原料，材质达到国家标准
- 5.发货前：出库单，收款收据，合同副本，材质检验单

电话: 0635-8809885

销售部总经理电话：13561280081（孙金坤）

公司主要经营各种材质的无缝钢管、精密钢管，不锈钢管，焊接钢管，大口径厚壁无缝钢管及各种材质钢板等产品规格齐全，货源充足,没有的规格可以帮忙在市场上调货，市场上没有的可以定做。同时有利于提高产品质量无缝钢管管径规格表能帮到大家是我的荣幸!

普通钢管材质：20 # 10 # 35 # 45 # Q235 Q345 圆钢 螺旋钢管 方管

合金钢管材质：Q345 27SiMn 40CR 16Mn、15CrMo、35CrMo、20Cr、12Cr1MoV 12Cr1MoVG

不锈钢材质：201 304 304L 321 316 316L

主要经营模式：订做和零售，方便客户需求，公司以薄利多销为原则，同等质量，价格美丽。欢迎新老客户前来洽谈业务。

销售电话：13561280081

无缝钢管执行标准

- 1、结构用无缝管（GB/T8162-2008）是用于一般结构和机械结构的无缝钢管。
- 2、流体输送用无缝钢管（GB/T8163-2008）是用于输送水、油、气等流体的一般无缝钢管。
- 3、低中压锅炉用无缝钢管（GB3087-2008）是用于制造各种结构低中压锅炉过热蒸汽管、沸水管及机车锅炉用过热蒸汽管和拱砖管用的优质碳素结构钢热轧和冷拔（轧）无缝钢管。
- 4、高压锅炉用无缝钢管（GB5310-2008）是用于制造高压及其以上压力的水管锅炉受热面用的优质碳素钢、合金钢和不锈钢耐热钢无缝钢管。
- 5、化肥设备用高压无缝钢管（GB6479-2013）是适用于工作温度为-40~400、工作压力为10~30Ma的化工设备和管道的优质碳素结构钢和合金钢无缝钢管。

- 6、石油裂化用无缝钢管（GB9948-2013）是适用于石油精炼厂的炉管、热交换器和管道无缝钢管。
- 7、地质钻探用钢管（YB235-70）是供地质部门进行岩心钻探使用的钢管，按用途可分为钻杆、钻铤、岩心管、套管和沉淀管等。
- 8、金刚石岩芯钻探用无缝钢管（GB3423-82）是用于金刚石岩芯钻探的钻杆、岩心杆、套管的无缝钢管。
- 9、石油钻探管（YB528-65）是用于石油钻探两端内加厚或外加厚的无缝钢管。钢管分车丝和不车丝两种，车丝管用接头联结，不车丝管用对焊的方法与工具接头联结。交货及时
- 10、船舶用碳钢无缝钢管（GB5213-85）是制造船舶I级耐压管系、II级耐压管系、锅炉及过热器用的碳素钢无缝钢管。碳素钢无缝钢管管壁工作温度不超过450℃。
- 11、汽车半轴套管用无缝钢管（GB3088-82）是制造汽车半轴套管及驱动桥桥壳轴管用的优质碳素结构钢和合金结构钢热轧无缝钢管。
- 12、柴油机用高压油管（GB3093-2002）是制造柴油机喷射系统高压管用的冷拔无缝钢管。
- 13、液压和气动缸筒用精密内径无缝钢管（GB8713-88）是制造液压和气动缸筒用的具有精密内径尺寸的冷拔或冷轧精密无缝钢管。
- 14、冷拔或冷轧精密无缝钢管（GB3639-2000）是用于机械结构、液压设备的尺寸精度高和表面光洁度好的冷拔或冷轧精密无缝钢管。选用精密无缝钢管制造机械结构或液压设备等，可以大大节约机械加工工时，提高材料利用率，同时有利于提高产品质量。
- 15、结构用不锈钢无缝钢管（GB/T14975-2002）是广泛用于化工、石油、轻纺、医疗、食品、机械等工业的耐腐蚀管道和结构件及零件的不锈钢制成的热轧（挤、扩）和冷拔（轧）无缝钢管（液压支架管27SiMn、高炉钻杆、石油套管J55、N80）等。
- 16、流体输送用不锈钢无缝钢管（GB/T14976-2002）是用于输送流体的不锈钢制成的热轧（挤、扩）和冷拔（轧）无缝钢管。
- 17、异型无缝钢管是除了圆管以外的其他截面形状的无缝钢管的总称。按钢管截面形状尺寸的不同又可分为等壁厚异型无缝钢管（代号为D）、不等壁厚异型无缝钢管（代号为BD）、变直径异型无缝钢管（代号为BJ）。异型无缝钢管广泛用于各种结构件、工具和机械零部件。和圆管相比，异型管一般都有较大的惯性矩和截面模数，外径194内径174钢管质量有较大的抗弯抗扭能力，可以大大减轻结构重量，节约钢材。
- 18.低温管道用无缝钢管（GB/T18984-2003）适用于-45℃ ~ -195℃级低温压力容器管道以及低温热交换器管道用无缝钢管（液压支架管27SiMn、高炉钻杆、石油套管J55、N80）等

各种钢材理论计算公式

钢材计算公式1、圆钢每m重量=0.00617 × 直径 × 直径

钢管 每米重量=（直径-壁厚）*壁厚*0.02466

2、方钢每m重量=0.00786 × 边宽 × 边宽

3、六角钢每m重量=0.0068 × 对边直径 × 对边直径

- 4、八角钢每m重量= $0.0065 \times \text{直径} \times \text{直径}$
- 5、螺纹钢每m重量= $0.00617 \times \text{直径} \times \text{直径}$
- 6、等边角钢每m重量= $\text{边宽} \times \text{边厚} \times 0.015$
- 7、扁钢每m重量= $0.00785 \times \text{厚度} \times \text{宽度}$
- 8、无缝钢管每m重量= $0.02466 \times \text{壁厚} \times (\text{外径}-\text{壁厚})$
- 9、电焊钢每m重量=无缝钢管

无缝钢管解决方案领导者 高度重视研发工作，尤其是针对能源市场。主要面向三大领域：制造业、新产品开发和产品改进、新服务。

行业关键词：合金管 高压锅炉管 不锈钢管 高温炉管 镍基合金管 合金钢板 12Cr1MoVG 12Cr1MoVG 15CrMo 15CrMoG 高压锅炉管 石油裂化管 化肥设备管 化肥专用管 液压支柱管

电话 13561280081 0635-8809885 孙经理

“国中钢管方式”支持的基本价值观，即诚信、标准、责任以及尊重他人。

道德规范体现了集团的价值观与原则，是团结国中钢管集团员工的准线，同时也是日常活动的基准。此外，它还反映出国中钢管与其所有的伙伴建立合作关系的方式国中钢管

常备材质 20G、SA106B、SA192、SA106B、SA106C、SA210A1、SA210C、P235GH、P265GH等)、高压锅炉合金钢管(15CrMoG、12Cr1MoVG、T91、T92、T23、T22、T11、T2、P91、P92、P11、P12、WB36、16Mo3、13CrMo4-5、10CrMo9-10

电站锅炉用高压无缝钢管

产品适用于制造大型电站锅炉用的过热器、再热器、水冷壁、省煤器受热面钢管。

产品订货标准GB5310，亦可按ASME SA209M、ASME SA210M、ASME SA213M、EN 10216-2、DIN17175、JIS G 3461、JIS G3462等标准规范订货。

产品钢牌号（钢级）

GB5310：20G、15CrMoG、12Cr1MoVG、R102等；

ASME SA209M：SA209 T1、SA209 T1b等；

ASME SA210M：SA210A1、SA210C；

ASME SA213M：SA213 T2、T11、T12、T22、T23、T91、T92等；

EN10216-2：P195GH、P235GH、P265GH、16Mo3、10CrMo5-5、13CrMo4-5、10CrMo9-10、X10CrMoV Nb9-1等；

DIN17175：St35.8/III、St45.8/III、15Mo3、10CrMo910等；

JIS G 3461：STB410、STB510等；

JIS G 3462：STBA12、STBA22、STBA24等

电站锅炉用内螺旋筋高压无缝钢管

电话 13561280081 0635-8809885 孙经理

产品适用于制造电站锅炉水冷壁，能有效消除钢管内壁蒸汽膜，提高炉壁热效率。

产品用冷拔方法制造，使钢管内壁形成特殊几何尺寸的内螺旋筋。成品采用保护气体热处理，使钢管具有稳定的性能和良好的表面质量。

产品可按用户设计要求订货。

主要牌号：20G、25MnG、15CrMoG、SA-210A1/C、SA-213 T2/T12；

船舶用碳钢和碳锰钢无缝钢管

电话 13561280081 0635-8809885 孙经理

产品适用于制造船舶用的耐压管系和锅炉过热器钢管。

产品可按GB/T5312-1999订货，也可按有关船检规范供货。

产品获得中国CCS，挪威DNV和法国BV工厂认可证书，将于2009年内获得英国LR、德国GL和美国ABS工厂认可证书。

汽车用精密无缝钢管

产品用于各类中、高档轿车、商务车、面包车操纵器；减震器；传动轴；转向器；前、后轿；稳定杆；消音器及配件。

产品可按用户要求订货。

主要牌号：10~45钢、16Mn、20Cr、15CrMo、35CrMo、27CD4、CK35、SAE1035、25Mn2、St.52、SAE8617H等。

· 柴油机用高压无缝钢管

产品适用于制造柴油机喷射系统高压油管。

产品可按GB/T3093-2000订货。

主要牌号：20A

油套管

产品适用于采油、导气管路。订货标准为API SPEC 5CT。

获美国石油学会API证书。

钢级：J55、N80、L80

12Cr1MoVG合金钢管 12cr1movg无缝钢管 12Cr1MoVG高压合金钢管 12Cr1MoV结构无缝管
12Cr1MoV钢管性能优越

一味追求低价格的请绕道，利润与服务并存，切记一分钱一分货。

做钢管我们是认真的，只卖最适合您的产品。

电话13561280081 孙经理

12Cr1MoVG合金管消费量占钢材总量的比重仅为发达国家的一半，12Cr1MoVG合金管使用领域扩大为行业发展提供更广阔的空间。根据中国特钢协会12Cr1MoVG合金管分会的研究，未来我国高压12Cr1MoVG合金管长材的需求年均增长可达10-12%。

12Cr1MoVG高压合金管的淬透情况相同时，调质后的硬度即可反映12Cr1MoVG高压合金管的屈服强度与抗拉强度，因此12Cr1MoVG高压合金管图纸和技术条件一般只规定硬度数值。只有很重要的零件才规定其他力学性能指标。

??调质12Cr1MoVG高压合金管硬度的确定，必须考虑到制造工艺的要求和使用时的载荷条件。从制造工艺考虑，希望零件在毛坯状态调质，而后进行切削加工和装配。这样12Cr1MoVG高压合金管热处理时产生的变形和脱碳在以后的切削加工中加以消除。但是采用这种制造程序的零件，其硬度不能过高，一般不超过300HB，个别的不超过350HB，否则对切削加工不利。要求硬度更高的零件(如有的汽车半轴要求硬度为341~415HB)，只能先切削加工，然后再进行调质处理，这时12Cr1MoVG高压合金管加热时应防止脱碳和变形，有时热处理后要增加校直工序。小批量或单件生产的零件，切削加工所允许的硬度可以适当提高。

??确定调质12Cr1MoVG高压合金管硬度时还必须考虑到生产的特点，小批单件生产的产品，不同12Cr1MoVG高压合金管可以选定不同的硬度，大批量流水生产的工厂希望大部分12Cr1MoVG高压合金管的硬度范围一致或固定在几个硬度范围内，这对组织热处理生产有很大的方便。

??从12Cr1MoVG高压合金管使用角度考虑，确定调质零件的硬度时要注意到12Cr1MoVG高压合金管的工作条件和零件的形状。一般的讲，硬度值高，抗拉强度、屈服强度和光滑样品的疲劳强度都高，但是塑性指标降低，脆性破坏倾向和应力集中的敏感性增加，因此，当12Cr1MoVG高压合金管上有起应力集中作用的缺口(花键、槽或断面变化大)时，为使应力分布均匀、减少应力集中现象，这时较低的硬度反而可以获得较高的疲劳性能。

公司为美国BRIST特钢钢管公司的合作公司,销售BRIST碳钢合金钢管材；滨西特钢制品公司从事ASTM/ASME/DIN/EN标准相应材质钢管的生产制造；：

ASME SA53;SA106;SA178;SA179;SA192;A209;SA210;SA213;A250;SA268

ASTM A333/A334;A335;A258;A376;A524;A556;A513;A376;A519;A691;A790等现货如下：

ASTM-A213-T11-19*2-18t;51*6-8t;73*10-7t;SA335-P11-168*22-5t;219*10-17t ; 325*12-17t ; 406*22- 6t

ASTM-A335-P22-45*4-9t;51*9-4t;73*14-17t 114*13-5t 273*12-5t 60*11-10t A213-T22 51*3-4t;60*11-6t

ASTM-A213-T5/335P5-19*2-10t 27*4-5t 34*5-5t 48*7-7t 89*7-18t;152*8-35t;A335-P9 102*8-3t 168*11-8t

ASTM-A213-T91-38*3-5t 51*6-9t 51*8-6t 60*4-16t 54*8-6t 34*9-3t 38*6-3t A213-T23 51*8- 8t

ASTM-A333-GR6 -27*4-4t;34*5-3t;60*4-3t;89*5-16t 114*6-45t 168*7-6t;168*11-6t;219-6.5-12t;

公司可按客户要求订制所需产品，并严格按合同要求和执行标准进行生产。

我厂执行国家标准：GB13296-91锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管

GB/T14976-2002流体输送用不锈钢无缝钢管

GB/T14975-2002结构用不锈钢无缝钢管

执行美国ASTM标准：ASTM A312,ASTM A213,ASTM A269, ASTM A511、

日本JIS标准:JIS G 3459,JIS G 3463 , 德标：DIN 17456,DIN 17458,

欧盟标准：EN10216-5等，可特制各种非标不绣钢管

我公司可生产的不锈钢管规格表一览：

| | | | |
|----------|---------|------------|----------|
| 6x1 | 34x2-8 | 70x3-10 | 152x3-20 |
| 8x1-2 | 36x2-8 | 73x3-10 | 159x3-25 |
| 10x1-2 | 38x2-8 | 76x2-16 | 168x3-30 |
| 12x1-3 | 40x2-8 | 80x2-16 | 180x3-30 |
| 14x1-4 | 42x2-8 | 83x2-16 | 219x4-35 |
| 16x1-4 | 45x2-8 | 89x2-16 | 245x5-35 |
| 18x1-4 | 48x2-8 | 95x2.5-16 | 273x5-40 |
| 20x1-5 | 50x2-8 | 102x2.5-18 | 325x5-40 |
| 22x1-5 | 51x2-8 | 108x2.5-18 | 355x7-40 |
| 25x1.5-5 | 57x2-10 | 114x2.5-18 | 377x8-45 |
| 27x2-5 | 60x2-10 | 120x3-18 | 426x8-50 |
| 28x2-5 | 63x2-10 | 127x3-18 | 456x8-50 |

30x2-8 65x3-10 133x3-18 530x8-50

32x2-8 68x3-10 140x3-20 630x10-50

不锈钢管规格

产品名称 规格、型号 标准名称 标准号

不锈钢管 6 ~ 630x 1 ~ 50mm 流体输送用不锈钢管 GB/T14976-2002

不锈钢管 6 ~ 630x 1 ~ 50mm 结构用无缝不锈钢管 GB/T14975-2002

不锈钢管 6 ~ 630x 1 ~ 50mm 锅炉、热交换器用不锈钢管 GB13296-91

不锈钢材质有：SUS304L、202、301、302、303、304、201、316、316L、321、310S等

电话 13561280081 0635-8809885 孙经理

SA210C高压锅炉管

??标准：

??GB3087 —— 中国国家标准

??GB5310 —— 中国国家标准

??ASME SA210 —— 美国锅炉及压力容器规范

??ASME SA213 —— 美国锅炉及压力容器规范

??DIN17175 —— 联邦德国工业标准

??用途：

用于低中压锅炉（工作压力一般不大于5.88Mpa，工作温度在450 以下）的受热面管子；

用于高压锅炉（工作压力一般在9.8Mpa以上，工作温度在450 ~ 650 之间）的受热面管子、省煤器、过热器、再热器、石化工业用管等。

??主要生产钢管牌号：

??10、20、20G、20MnG、25MnG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、10Cr9Mo1V
Nb、SA210A1、SA210C、SA213 T11、SA213 T12、SA213 T22、SA213 T23、SA213 T91、SA213
T92、ST45.8/ 、15Mo3、13CrMo44、10CrMo910等

供应下列无缝钢管：电话 13561280081 0635-8809885 孙经理

钢种：10/20/20G/35/45/27SiMn/16Mn/15CrMoG/12Cr1MoVG/1Cr5Mo/12CrMo/12Cr2Mo/ST52/Q345B/Q345C/Q345D/Q345E/ST37/P5/P11/P12/P22/T22/T12//T11/T5/20Cr/40Cr/A210A1/SA210A1/A210C/SA210C/ST35.8/ST45.8/ST35/ST45/ST44.2/ST44-4/ST52-4/ST37-4/STB340/STB35/STB410/STB42/STB510/STB52/STPG370/STB35/STPG410/STB38/13CrMo44/16Mo3/10CrMo910/L245/L290/L320/L360/Gr.B/Gr.1/Gr.6/X42/X46/X52/35CrMo/42CrMo/STBA25/STBA23/STBA22/STBA24/E355/E235/E215/E255/C35E/C45E/42CrMo4/16MnDG/37Mn5/25Mn2/36Mn2V/J55/K55/N80/P195TR1/P195TR2/P235TR1/P235TR2/P265TR1/P265TR2/P195GH/P235GH/P265GH/13CrMo4-5/10CrMo9-10/CFS320/HFS320/STS370 (STS38) /STS410 (STS42) /STS480 (STS49) /STPT370 (STPT38) /STPT410 (STPT42) /STPT480 (STPT49) /TS 1/TS 4/TS 9/TS 18/C 35/TS 360/TS410/TS430/TS500/PH23/PH26/PH29/PH35/8CrMo4-5/11CrMo9-10TA/11CrMo9-10TN-TT/STK290/STK400/STK490/ CFS-3/C22/Ck22/Cm22/Ck35/Cm35/C45/Ck45/Cm45/36Mn5/41Cr4/STKM11A/STKM12A/STKM13A/STKM14A/STKM18A/STKM19A/GCr15等

执行标准:

GB/T8163-2008输送流体用无缝钢管 GB/T8162-2008一般结构用无缝钢管

GB5310-2008高压锅炉用无缝钢管 GB3087-2008低中压锅炉用无缝钢管

GB9948-2013石油裂化用无缝钢管 GB6479-2013高压化肥设备用无缝钢管

GB/T5312-2009船舶用碳钢钢管和碳锰钢无缝钢管

GB/T18984-2003低温管道用无缝钢管 GB/T3639-2000冷拔或冷轧精密无缝钢管

GB/T9711.1-1997石油天然气工业输送钢管第1部分:A级钢管

GB/T17396-2009液压支柱用热轧无缝钢管GB/T20409-2006高压锅炉用内螺纹无缝钢管

GB/T20801-2006压力管道规范工业管道 GB/T19830-2005石油天然气工业油气井套管或油管用钢管YB/T4146-2006 (YB/Z12-1977 , GB/T18254-2002) 轴承钢无缝钢管GB/T3091-2008低压流体输送用焊接钢管API Spec 5CT套管和油管规范 API Spec 5L管线管规范 ASTM A179/ASME

SA179热交换器和冷凝器用无缝冷拉低碳钢管ASTM A192/ASME SA192高压设备用无缝碳钢锅炉管ASTM A210/ASME SA210锅炉和过热器用无缝中碳钢管 ASTM A213/ASME

SA213锅炉、过热交换器和换热器用无缝铁素体和奥氏体合金钢管ASTM

A106B/A53B/A192/A200/A333/A335/500 ASME SA106B/A53B/A192/A200/A333/A335/500

BS3059 BS6323-4 BS3602-1 EN10297-1 EN10305-1 EN10216-1 EN10216-2

EN10210-1DIN1629特殊质量要求的非合金钢圆形无缝钢管 DIN1630 DIN

17175用耐热钢制成的无缝钢管 DIN2391 DIN17204 DIN2448 JIS G3452(SGP)

一般管道用碳素钢钢管JIS G3461锅炉及换热器用钢管JIS G3462 JIS G4051 JIS G3458 JIS G3460

JIS G3441JIS G3454压力管路用碳素钢钢管

JIS G3455 JIS G3444 JIS G3464 JIS G3467 JIS G3473

JIS G3445普通结构用碳素钢钢管 JIS G3456 JIS G3475

NF A 49-211 NF A 49-213ISO 2937-1974 ISO11960:2001

ISO 9329-1 : 1989 ISO 9329-2 : 1997 CB*3075-87船用无缝钢管

和各国的船用管(IRS,HR,BV,DNV,GL,LR,PRS,NK,KR,RINA,ABS , CCS,RS.....)

GB/T905-1994冷拉圆钢、方钢、六角钢

产品名称

产品标准电话 13561280081 0635-8809885 孙经理

用途

管道、容器、

设备结构用管

(GB/T8162-2008

Q/CG46.2-1996)

用于制造管道、容器、设备、管件及钢结构

适用于结构用一般无缝钢管等

流体输送用管

(GB/T8163-2008

Q/CG46.1-1996)

用于石油、天然气远程输送以及其他流体输送

适用于输送流体用一般无缝钢管等

锅炉管

(GB3087-1999

GB5310-2008)

用于低中压、高压及其以上压力锅炉的水冷壁、省煤器、再热器、过热器及蒸汽管道的制造

船用管

(GB/T5312-1999)

用于船用锅炉、过热器及级压力系管道的制造

钻杆

(API APSPEC 5D、

I SPEC 7)

用于钻井

管线管

(API SPEC 5L)

用于石油、天然气工业中的气、水、油输送

地质钻探用管

(YB235-70)

用于地质钻探

油套管

(API SPEC 5CT

API SPEC 5B)

用于油井中抽取石油或天然气。套管用作油气井的井壁。

石油裂化管

(GB9948-2013)

用于制造石油精炼厂的炉管、热交换器管和管道

化肥设备用高压管

(GB6479-1986)

用于制造高压化工设备和管道用

高温用无缝铁素体合金钢管---压力容器用无缝钢管

执行标准：ASTM A335/A335M-2003

代表钢级:ASTM A335 P11;P12;P91;P92;P22;P5;P9;P23、 TP304H、 TP347H

用途：工作温度 540-750C

高温工作环境下、高压、超高压、亚临界电站锅炉、过热器、集箱和主蒸汽导管等

ASTM A192/A192M 高压设备用无缝碳钢锅炉管标准规范

电话 13561280081 0635-8809885 孙经理

Carbon, % 0.06 – 0.18

Manganese, % 0.27 – 0.63

Phosphorus, max, % 0.035

Sulfur, max, % 0.035

Silicon, max, % 0.25

合金管，高压锅炉管，低温钢管，不锈钢管，美标进口钢管

化工管道，GB9948-2006石油裂化管，进口合金管

公司特价供应各种材质高压合金管，高压锅炉管，低温钢管，不锈钢管等，材质有：12Cr1MoVG、15CrMoG、A335P11、SA213T11、A335P22、10CrMo910、12Cr2MoG、SA213T23、SA213T91、A335P91、A333 Gr.3、A333 Gr.6、304、316等不锈钢系列，规格齐全，价格低廉！常年库存5000吨，欢迎选购！

高压锅炉管主要用来制造高压和超高压锅炉的过热器管、再热器管、导气管、主蒸汽管等。主要用于锅炉厂和电厂。

执行标准GB5310-2008，GB3087-2008，ASTM A335 ASME SA213
DIN17175、山东高压锅炉钢管A级供应商-- à

主要材质有

20G,20MnG,25MnG,16Mn,15Mog,20MOG15CrMo,15CrMoG,12Cr1MoV,

12Cr1MoVG,Cr5Mo,10CrMo910 我们本着急客户之所急，想客户之所想的服务宗旨，本着双方互惠互利，薄利多销的经营方针，以最优惠的政策、最优质的服务供货于您。欢迎新老客户前来洽谈业务。

合金管材电话 13561280081 0635-8809885 孙经理

公司主营：高压锅炉管及合金管材

攀钢、鞍钢、包钢、冶钢、宝钢、鲁宝、、、

产品名称：一般结构管、输送流体管、低中压锅炉管、高压锅炉管、化肥专用管、石油裂化管、液压支架管、国产、进口合金管、、等

执行标准：GB/T8162-2008、GB/T8163-2008、GB/T3087-2008、GB5310-1995、GB6479-2013、GB9948-2013

产品材质：20#、45#、20G、16Mn、27SiMn、12CrMoV、15CrMoG、、、等

现货库存资源表

GB/T8162-1999、GB/T8163-1999、GB/T3087-1999、GB5310-1995、GB6479-2000、GB9948-88

16、18、22x4-5-8 140-152-159x4.5-6-8-20

25-28-32x2.5-5-10 168-180-194x5-8-10-18-28

38-42-51x3.5-6-10 203-219-245x6-8-18-40

57-60-63.5x3.5-6-8-12 273-299-325x7-10-20-40

68-70-73x4-6-8-12 351-377-402x10-16-20-40

80-83-89x4.5-8-10-20 406-426-480x10-16-18-50

102-108-114x4.5-6-8-20 508-610-630x10-14-20-80

121-127-133x4.5-6-8-25 700-720-880x16-18-40-88

进口、国产合金管：20G、16Mn、27SiMn、12CrMoV、15CrMoG、、、等

18x3-5 219x20-25 315x10-20 720x20-80-95

25x3-5 245x25-30 377x10-25 770x45-70-135

38x3-5 273x8-25 426x10-20 812.8x35-135

57x4-6 273x25-40 457.2x12.3-52 824x18.2-48

89x6-10 299x30 558.8x12.7-25-30-78 950x9

168x3 325x9-25 609.6x40-85-100

219x6-12 325x10-18 624x14.2-16.5-100

公司宗旨：以质量求生存 以信誉求发展

以薄利求效益 以真诚交朋友

电话 13561280081 0635-8809885 孙经理

供应20#无缝钢管

?主要材质? 20#

执行标准 GB/T8163-2008,GB/T8162-2008,GB/T3087-2000

规格范围

8-640*1.5-80

用于：流体管，结构管，低中压锅炉管

钢管219*8一吨多少钱 外径219mm*8的无缝钢管1米重量41.626kg

公司常备材质：

无缝钢管: 10#、20#、45#、16Mn、20G、27SiMn

合金管: 15CrMoG、12Cr1MoVG、35CrMo、Cr5Mo、10CrMo910、T91

不锈钢管: 304、304L、316、316L、321等

石油套管: API-5CT J55/K55、N80、L80、P110

管线管: API-5L B级 X42、X52、X65

美标钢管: ASTM A106B (中低压流体管) ?A106C (高压锅炉管)

执行国标: GB/T8162-2008 (结构管)、GB/T8163-2008 (流体管)、GB3087-2008 (低中压锅炉管)、GB5310-1995 (高压锅炉管)、GB6479-2000 (化肥专用管)、GB5312-99 (船舶管) 等。

公司精神：创新是永恒的主题，超越是不懈的追求！