

150KW三相柴油发电机移动拖车电站

产品名称	150KW三相柴油发电机移动拖车电站
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	70800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

150KW三相柴油发电机移动拖车电站静音柴油发电机在运用机组正常停机前，初步将负载别离（发电空开分断），然后将机组空载作业需求时刻后（3-5分钟），让机组得到充沛冷却后停机。（冷却作业切勿在怠速下进行）。

关于设备了停机阀的部分机组，相关断操控屏钥匙开关使机组中止的操作是无效的。正确的停机操作，需求在操控屏上电时，按停机按钮才干使机组中止作业。

150KW三相柴油发电机移动拖车电站本章节机组作业是以机组标准装备屏——一般手动操控屏为例子，大泽柴油发电机组操控屏有多种装备类型：自主张操控、“三遥”带通讯全主动操控屏、并机操控屏（手动或主动）等，但其底子的操作（操控）程序有着一一起性，在此不一一列举，用户针对具体的操控屏操作，还应参阅随机资料：“操控屏阐明书”

TO150000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：150KVA

备用功率：160KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相数：三相

功率因数： $\text{COS} \phi = 0.8$ (滞后)

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整：(%)： ± 0.5

电压波动：(%)： ± 0.5

负荷突变电压%： ± 2

稳态频率调整%： ± 2

发动机技术参数：

动力型号：TO15000ET

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：200L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数：

额定功率：150KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸 (L×B×H)：3100*1200*1570mm 机组重量 (kg)：1700/1850