

嵊州市防作弊地磅【1T-200T地磅】鹰衡地磅！

产品名称	嵊州市防作弊地磅【1T-200T地磅】鹰衡地磅！
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	11800.00/件
规格参数	品牌:鹰衡 吨位:1-200吨 质保:3年
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

产品详情

鹰衡称重设备有限公司是一家专业从事电子衡器称重系统及机电设备的研发、产品设计、制造生产、销售维修为一体的新型高科技企业。

公司拥有长期从事电子衡器、称重系统研究开发并积累了丰富经验的gaoji工程技术人员。从而我公司的所有产品除计量精度、机械性能均达到或超过国家标准外，在设备的结构、外型设计、用材等方面具有先进性、优越性、可靠性、稳定性，简约、美观，youxiu国内同行。

地磅参数:

额定称量—30吨50吨60吨80吨 120吨150吨180吨 200吨。

安全过载—125%FS 极限超载能力—150%FS

稳定时间— 5秒 允许通过的汽车轴载— 60吨

结构—全钢结构,台面无开孔秤台防腐处理

材料材质—面板材质Q235的材质厚度10-12mmU型钢6-7道

Q235—(普通碳素结构钢普板是一种钢材,由于含碳适中综合性能较好强度、塑性和焊接等性能得到较好配合用途最广泛)

精度量—JJG539-97 III级 分度值(kg)—20-50kg

电源电压与频率—220VAC(1510),50HZ ± 2 49Hz---51Hz

环境工作温度—秤台-30 ~+60 ,仪表0 ~+65

系统工作电压—80VAC---240VAC 49~51HZ

地磅基本功能:

全部数字信号输出 提高精度、稳定性和抗干扰能力，数字传输距离达280m.

数字补偿技术 性能更优于模拟式传感器

数字显示毛重、净重、皮重、动态欠载和超载等状态显示

数字滤波、自动零跟踪、自动去皮、自动清皮、键盘设定/校正

无需专门工具 安装维护方便

车号、皮重储存、分项累计、总计量。

自诊断功能 故障排除迅速

偏载调整保证youxiu的计量性能

恶劣的环境防护 提高可靠性

全不锈钢焊接密封 IP68，防水、防潮、放腐蚀、适用于恶劣工业环境

地磅基础:

(1) 无基坑

缺点:秤体高出地面约45cm,占场地较多，汽车通过引坡上下磅称重。

优点:施工费用低度 基坑内通风干燥,可确保汽车衡保持理想的使用状态,且易于维护。

(2) 有基坑

缺点:施工费用大，要特别注意基础内排水，不太利于维护。

优点:秤体与地面平齐，占用场地少，汽车上下磅方便

注意:因基础是保证汽车衡的正常使用及整体品质的一个重要组成部分，故基础浇筑须严格要求，把握好施工质量及尺寸准确。根据客户要求自选基础形式。客户选择好基础形式后配有基础图纸

地磅服务承诺:

安装:免费到需方现场安装，我公司在全国各个重要省市都设有售后维修点，全年无休，遇到问题电话沟通处理不了的，技术人员会在最短时间内上门处理，放心使用

售前:客户需求 + 完善的称重方案 = 买的省心！

售中:优质的部件 + 造工 + 完善的服务 = 买的放心！

售后:专业的维修服务队伍 + 完善的售后服务 = 用的安心!

买地磅—找鹰衡称重，专业生产，销售，维修于一体的厂家。

选购地磅找厂家，厂家专业生产地磅、都是批发价格，不存在经销商赚差价，changji zhixiao、价格优惠，我们用细心热情的服务态度，良好的产品质量赢得了广大用户的信赖——上海鹰衡称重设备有限公司期待与“您”合作！

“追求卓越，共同发展”是我们鹰衡人不变的口号和追求，公司秉承这个理念，注重产品的质量和售后服务，不放过每一个细节，我们的服务宗旨就是:提供好的服务让客户满意。“过硬的产品质量完善的售后服务 yiliu的销售团队可靠的后勤保障”让我们上海鹰衡称重设备有限公司成为了中国衡器业的持续领跑者。

汽车衡作为汽车衡的一种称重设备，频繁使用是不可避免的。通常在实际操作中，我们会忽略一些导致汽车衡出现问题的因素。为了让大家更好的使用和保护汽车衡，电子地磅厂家专门收集了相关数据和技术经验，为您总结了一些方案和技巧!

汽车衡安装后，建议用户在称重车道上设置秤体限速牌，车辆通过秤体的较大速度不大于5km/h。作业过程中，车辆应垂直称重，车辆在电子地磅称平台上下不得有垃圾和杂物，确保周围环境清洁。

其次，如果你的衡桥基础是浅基坑，则必须保证排水设备畅通，基坑内不应有积水。对于因暴雨等原因造成的基坑积水，必须及时切断电源，立即用泵抽出，或疏通排水通道。一旦汽车地磅传感器被水浸泡，应停止全面检查，并采取干燥措施后才能通电。同时，建议用户定期对汽车衡秤体除锈喷漆。卡车地磅仪表的编号清晰可见，没有遗漏冲程和错误代码。卡车地磅仪表的键盘

键正常。

另外，还要保证汽车衡的供电电压正常，防浪涌维护装置工作正常，部分电源不能与动力设备共用电源。称重室内必须设置接地线。接地线和零线之间的电压小于或等于0.2vac。电子地磅房操作人员下班时应切断电源，确保地磅安全!