

新昌县80-100吨地磅 售后无忧 免费安装

产品名称	新昌县80-100吨地磅 售后无忧 免费安装
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	可售卖地:全国 仪表:耀华 传感器:MAC
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

产品详情

鹰衡公司U型钢秤台采用U型主梁5-7根（根据吨位及台面尺寸设计），从而保证秤台整体钢性，地磅秤台内腔全密封，不易生锈，钢板经抛丸除锈处理后，采用环氧富锌底漆和丙烯酸船用漆，油膜厚实，厚度均为100微米、耐压、耐酸、耐碱、防腐能力更强。我们公司电子地磅秤优点：解决了传统地磅精度低、使用寿命缩短等问题，抗腐能力、结构稳定、自重大、定位准、不变形、免维护适用为公用磅站、化工企业、物流运输行业、建筑结构、桥梁、车辆、支架、机械港口码头、冷冻行业等对称重功能要求较高的行业。如果您要买地磅的话，可以早点跟厂家早点联系好，以避免耽误地磅的投入使用的。

1 先说槽钢秤体，它是以槽钢为主梁，再以横隔板一道道的相连，底部再用封板。U型钢秤体，则是根据桥梁原理，用U型钢在底部进行支撑，没有封板的，也没有模隔板的。相比较而言，同样型号的秤体，槽钢秤体重于U型钢秤体。成本要就比U型钢秤体高。槽钢秤体有封板起到张力作用，U型钢则没有。

2 再从焊接的角度来说，U型钢秤是满焊，而槽钢秤是点焊。所以，业内认为，U型钢要比槽钢好些。目前在市场上生产地磅的厂商主要用U型钢和槽钢，其中U型钢结构的地磅在市场上成为主流，在美国、德国、中国乃至全世界地磅厂家都采用U型钢结构、U型钢台江地磅。

3 槽钢属于第三代衡器产品，槽钢称底部是有两道撑重梁，中间是空的，所以撑重性能要差些。简单的说钢结构配比不是很合理，槽钢秤等于是用钢板拼凑上去的。但是从秤体重量来说同样的吨位槽钢比U型钢重，这个实话。U型钢，是工业衡器第四代产品，做U型钢秤必须配有的设备是折弯机。所以U型钢秤的价格比槽钢要贵些。钢结构比较合理，刚度好，强度好，抗侧向力强，因而秤体抗绕，寿命长。U型钢的底部是采用桥梁结构设计的。

电子地磅是行业内的高精度称重仪器。如何正确操作，关系到地磅能否正常工作，保持长期的稳定性和准确性。许多客户并不关心这些，但当问题出现时，他们会抱怨。事实上，你不必这么做。在日常使用中，通过规范合理的操作可以避免这些事情!下面电子地磅厂家为大家介绍一下!

首先，在使用电子地磅称的过程中，我们应该保持良好的称重习惯。在称重过程中，尽量把它放在电子秤的中间，使称重桥的四个传感器能够平衡力。为便于绘图，请勿在一个角落称重，否则会导致传感器受力不均，影响电子地磅的使用寿命。称重时应避免过载，确保台秤不损坏，测量准确。

其次，在地磅翻新期间，也禁止在地磅平台上进行电弧焊。如果必须在秤台上进行电弧焊。确保从称重显示控制器上断开信号电缆；电弧焊地线必须设置在焊接部位附近，并与秤体牢固接触。

此外，称重时，秤体应放平。同时应避免与其他物品接触、碰撞或振动，确保测量准确，接线牢固，定期检查极限间隙是否合理，确保正常使用。电子地磅不建议在户外停留太长时间，尤其是在雨中；保持操作环境干燥；使用电子地磅时，避免靠近热源。