

大泽动力200kw自动启停柴油发电机厂家

产品名称	大泽动力200kw自动启停柴油发电机厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	87800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

大泽动力200kw自动启停柴油发电机厂家

全主动静音柴油发电机ATS目可预柜底子装备项能如下：

1、ATS的主动服务功用：市电停电时（ATS）主动切换柜传给柴油机组一个短接信号，机组接到信号后在15（可调）秒钟内主张，反之当市电来时（ATS）再在给机组一个信号，机组接到信号后在15（可调）秒钟内卸载、泊车。

2、ATS对发电机组的保护功用阐明：机组正常操作作业时其无报警提示，一旦机组有反常如：机组速作业、负荷作业、油温高、水温高、低油压都会报警提示严峻的状况ATS会主动停机作业，然后对机组起到多方面的保护办法使机组更牢靠、更安全的运用不会导致机组呈现严峻的事端。

备用机组或长时刻不作业的机组，主张每月至少让机组作业一次至作业温度，每年至少一次要让机组带满负载作业约4小时，这能够烧掉主张机排气体系内的积碳；

手动并机操控机组，需求在确保同步（同功率、同相序、同相位、同电压）后方能合闸；停机前需求先分闸后停机，且在机组运用时需求有人值守，避免单机缺点停机。

大泽动力200kw自动启停柴油发电机厂家

伴跟着年代的前进社会的开展，原有的那种发电机组粗笨、耗油高、噪音大、尾气污染严峻，明闪现已不适宜社会的需求。

所以未来发电机组的开展方向应该是节能、环保、轻型化、小型化、漂亮大方。这样才干发挥动身机组的潜在优势。

机组停机后，还有需求进行下列作业：

? 查看机组有无“三漏”现象（光滑油、燃油、冷却液）；

? 关闭燃油阀

? 关闭机房进、排风设备

? 关闭发电机输出空开

? 关闭操控屏电源钥匙开关，取出钥匙，妥善保管；

? 长时刻停机或进行机组保护保养时，需求将机组主张电瓶负极电缆撤除，需求时还应放尽燃油和冷却液等。

关于自主张机组，以上部分条款不适宜，自主张机组停机后的作业，是让其继续处于开机前的状况（待机状况），以备随时应急主张。

TO220000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：200KVA

备用功率：210KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相 数：三相

功率因数： $\text{COS} = 0.8$ （滞后）

调节方式：AVR（自动电压调节器）

稳态电压调整：(%)： ± 0.5

电压波动：(%)： ± 0.5

负荷突变电压%： ± 2

稳态频率调整%： ±3

发动机技术参数：

动力型号： TO22000ET

气缸排列方式：直列排列

气缸数量： 6缸

冷却方式： 强制封闭式水循环冷却

供油方式： 直喷燃烧式

调速方式： 机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式： 涡轮增压

机油型号： SAE10W30(或CD)

燃油型号： 0# -10#柴油

柴油油箱： 200L

机组耗油量： 224g/kwh

电机技术参数：

额定功率： 200KW

接线方式： 三相四线、Y形接法

防护等级： IP22

绝缘等级： H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：3700*1200*1950mm机组重量（kg）：2350/2500