

北内道依茨300kw柴油发电机组

产品名称	北内道依茨300kw柴油发电机组
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	101800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

北内道依茨300kw柴油发电机组静音柴油发电机的自身都是价值不菲的，在运用柴油发电机时很好注重机器的保养及保护。为了取得机组较大的作业安全性和运用寿数，对机组守时进行保护保养至关重要，假如能严厉遵守机组保护保养的相关条例，就能够确保机组的功用和避免对环境的损坏；

正确辨认并严厉遵守大泽有名柴油发电机组身上的标识（图形、文字、正告等），对保护保养的正确性及操作运用的安全性有着很大的协助；

对机组进行保护保养时，需求在停机下进行，且须将机组主张电瓶负极电缆撤除，以确保机组不会误主张。

大泽静音发电机组外壳需求有牢靠的保护接地，对需求有中性点直接接地的发电机，则需求由专业人员进行中性接地，并装备防雷设备，阻止运用市电的接地设备进行中性点直接接地。与市电的双向开关需求十分牢靠，以防倒送电。双向开关的接线牢靠性需通过当地供电部分的查验认可。

北内道依茨300kw柴油发电机组大泽静音柴油发电机运用作业原理：将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴设备，就能够运用柴油机的旋转带动发电机的转子，运用‘电磁感应’原理，发电机就会输出感应电动势，经闭合的负载回路就能产循环电流。这儿只描绘发电机组较底子的作业原理。要想得到可运用的、安稳的电力输出，还需求一系列的柴油机和发电机操控、保护器材和回路。

TO320000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：300KVA

备用功率：320KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相数：三相

功率因数： $\text{COS} = 0.8$ (滞后)

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整：(%)： ± 0.5

电压波动：(%)： ± 0.5

负荷突变电压%： ± 3

稳态频率调整%： ± 2

发动机技术参数：

动力型号：TO32000ET

气缸排列方式：直列排列 四冲程 干式缸套

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：300L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率：300KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸 (L × B × H)：3980*1300*1950mm

工作时间：8-10H

机组重量 (kg)：2900/3100