

往复式恒温振荡水浴摇床 上海世平

产品名称	往复式恒温振荡水浴摇床 上海世平
公司名称	上海世平实验设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:上海世平 型号:SPH-110X 工作室尺寸:0 (mm)
公司地址	上海市奉贤区环城西路2200号第一幢A390室
联系电话	021-57420789 13501963742

产品详情

品牌	上海世平	型号	SPH-110X
工作室尺寸	0 (mm)	温度范围	0 ()
温度波动度	0 ()	温度均匀度	0 (%)
光照度	0 (lx)		

产品型号：sph-110x往复式恒温振荡水浴摇床

产品介绍

根据现代生物技术发展需要，精心设计的一款往复式恒温振荡水浴槽，该设备采用机、电一体结构和悬浮缓冲的防抖最新设计，具有运行低噪音、整机无振动的特点，这是一款高品质的恒温振荡水浴摇床。

应用范围

广泛应用于细菌培养、发酵、杂交、生物化学反应以及酶和组织研究等。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等更有着广泛的应用。

产品特点

杰出的高强度、高性能机械传动设计，在过载的情况下仍能平稳运行智能化声光报警环境扫描微处理控制器温控线性好、波动小，温度均一性达到0.1 液晶显示屏双显各项设定参数和实测参数运行参数记忆功能，避免繁琐操作。实测温度偏离设定温度3 时，主机自动停止加热并发出声响警报双过温保护设计，当加热器部件低水位过温和测试样品过温时，主机能自动切断加热电源具有防干烧保护功能具有断电恢复功能，在外电源突然失电又重新来电后，设备可自动按原设定程序继续恢复运行500小时定时设定，液晶显示屏显示剩余时间，定时终点设备能自动停止并发出声光报警。外接循环制冷系统，可用于低温培养（选购备品）水浴槽侧面设有排水阀进口不锈钢内胆、不锈钢电抛光摇板、弹簧、烧瓶夹灵活便捷、规格多样的脱卸式摇板组件

往复频率	20 200rpm
频率精度	± 1 rpm
行程幅度	18、 25、 35 (mm) 出厂设定18
最大容量	12 × 250ml或15*100ml
摇板尺寸	434 × 256 (mm)
定时范围	0—500小时
温控范围	环境温度5 -99.9
温控精度	± 0.2 (恒温状态)
温度均匀度	± 0.1
摇板数量	1块
外型尺寸	355 × 740 × 400mm)
包装尺寸	440 × 840 × 600 (mm)
净重	25kg
毛重	30kg
功率	1550w
电压	ac 200 240v50 60hz