

房车逆变器生产厂家_车载逆变器厂家直销

产品名称	房车逆变器生产厂家_车载逆变器厂家直销
公司名称	深圳市金莱尔科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:金莱尔科技 型号:无
公司地址	广东省深圳市龙华新区云峰路太阳能硅谷大厦11楼
联系电话	0755-29309916 13530691998

产品详情

房车逆变器生产厂家_车载逆变器厂家直销 金莱尔SCI系列太阳能逆控一体机参数资料 金莱尔SCI系列逆变器是一款太阳能、工频、纯正弦波、离网、带UPS功能、带控制器的高品质逆变控制一体机，为全铜变压器打造，内耗小，强稳定性，强抗载能力，它可做为通讯设备、科研仪器等高、精、尖设备的配套电源，控制器采用高效率、高转换率的MPPT控制器。适用于机房、车载、船载、机载，太阳能系统。

可经过12V/24V系统的太阳能电池板给12V、24V或48V蓄电池充电，逆变输出的交流电可为大多数电器供电：如各类电动工具、电灯、电视、微波炉、计算机等。它还可以启动功率较大家用电器，如冰箱、空调、洗衣机等感性负载供电，是家用电器的不二选择

太阳能离网逆变器（逆控一体机）的特点：1.专业离网太阳能发电系统

2.工作模式自动切换，市电旁路模式，逆变模式，市电充电模式，太阳能充电模式

3.纯正弦波输出，可带感性负载 4.远程控制与RS232通讯端口 5.省电模式

6.四阶段的智能充电，充电电流自动调节 7.可选DIP按钮：可根据电池类型调整充电电压

8.手动控制输入输出断路器 9.市电优先和电池优先模式可调

10.市电优先：市电正常时，市电旁路为负载供电，市电故障时，电池逆变为负载供电 11.电池优先：电池被充满电时，电池逆变为负载供电，电池电压低时由市电旁路为负载供电，同时太阳能控制器为电池充电。当电池被充满时重新转换成电池逆变器为负载供电

型号SCI SCI500 SCI1000 SCI2000 SCI3000 SCI4000 SCI5000 SCI6000

额定功率 500W 1000W 2000W 3000W 4000W 5000W 6000W 交流输入

相位波形 单相纯正弦波 电压 110VAC/120VAC/220VAC/230VAC/240VAC

频率 50HZ/60HZ（自动调整）电压范围 95-127VAC/194-253VAC 频率范围 48-54HZ/58-64HZ

交流输出 波形 纯正弦波单相 电压 110VAC/120VAC/220VAC/230VAC/240VAC 频率 50HZ/60HZ

峰值功率 1500W 3000W 6000W 9000W 12000W 15000W 18000W 电池要求

电池电压 12/24V 12/24V 12/24/48V 24/48V 最大充电电流 20A-75A

电池类型 胶体，阀控式密封铅蓄，密封铅酸铝蓄电池 MPPT控制器 光伏输入 15-30VDC /30-55VDC

最大充电电流 20/30/40/50/60A 直流最大输出电流 15A 转换效率 MPPT效率 > 95% 市电效率 > 95%

电池效率 > 88% 省电模式 当负载小于50W 转换时间 市电转电池8毫秒 显示

7-LED灯 1.市电模式（绿）、2.逆变模式（绿）、3.快充（黄）、4.浮充（绿）、

5.过温切断（红）、6.过载切断（红）、7.省电模式（绿）2-小LED灯 供电/充电模式

3-LED灯 充电模式（绿），逆变模式（绿），报警状态（红）

开关选择 前沉为打开省电模式，后沉为开机并关闭省电模式，水平为关机

工作模式 市电优先（1-6）/电池优先（7-9）

过温报警音 散热片温度大于105℃，每0.5秒响一次，30秒后关机

全面保护 电池电压、过充、过热、过载保护 环境要求 温湿度 0-40℃，0-95%相对湿度（不结露）

噪音 < 60dB 尺寸 486*400*181mm 486*432*181mm

净重 16KG 19KG 24KG 28KG 39KG 49KG 50KG

毛重 18KG 21KG 26KG 30KG 41KG 51KG 52KG 产品参数若有更新，恕不另行通知

.金莱尔科技__房车逆变器生产厂家_车载逆变器厂家直销