

# 环氧树脂裂缝修补砂浆

产品名称	环氧树脂裂缝修补砂浆
公司名称	北京科莱恩新材料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:科莱恩 型号:ECM 规格:20kg/桶
公司地址	北京市朝阳区东坝乡东晓景产业园205号C区1100
联系电话	133-89187288 13389187288

## 产品详情

### 环氧树脂胶泥

公司名称：北京科莱恩新材料有限公司

联系人：李辉

电话号码：13389187288

环氧树脂胶泥是一种高分子防水防腐材料,以改性环氧树脂为主剂，配以多种改性促进剂等一系列助剂，经高速分散聚合加工而成，产品有双组分包装（甲、乙组份）和三组分（A、B、C组分）包装两种包装形式。能在多种界面上固化，固化后形成一种高强度、抗冲蚀、耐磨损、高粘结力、收缩率小、耐性能好、电绝缘性好的固结体，产品具有施工简便、快捷、无污染等特点，优异的抗渗、抗冻、耐盐、耐碱、耐酸防腐蚀性能及修补加固补强性能。

环氧树脂胶泥产品特点:

具有抗渗、抗冻、耐盐、耐碱、耐弱酸腐蚀的性能，并与多种材料的粘结力很强。

热膨胀系数与混凝土接近，故不易从这些被粘结的基材上脱开，耐久性好。

可在潮湿基材表面施工，不需干燥，可在潮湿或水下硬化。

不燃、不爆、不污染环境，对人体健康无害。

成本低，仅为环氧树脂砂浆30--50 %。

操作施工方便，与普通水泥砂浆施工相仿，容易清洗，用水就可以清洗。

环氧树脂胶泥适用范围:

耐火、耐高温、适用于混凝土构筑表面的蜂窝和露筋等的缺陷处理。

混凝土构筑物、楼梯踏步等损坏修补。

粘钢加固和粘碳纤维加固时做底层找平。

可用做海水、盐碱地区及化工厂等腐蚀环境中的耐腐蚀材料。

环氧树脂胶泥使用方法:

检查本品包装完好，标签核对无误。

打开桶盖，将桶中3袋标有A、B、C的与配料的取出。

将A料、B料摇匀后，分别导入桶中，并充分搅拌均匀后，再将标有“C”的粉料边搅拌边慢慢地倒入桶内，搅拌成均匀的砂浆即可。

如果混合后较粘稠或不易搅拌均匀，本包装可加入1—2KG的洁净水搅拌，不影响本品的最终性能。

环氧树脂胶泥注意事项:

本品为水泥基材料，其完全硬化时间需要28天。使用本品24小时可以进行下一道工序。

搅好的环氧砂浆宜在2小时内用完，在此时间内如果出现变干变稠的状况可以加适当的水搅拌均匀后再用。

环氧树脂胶泥包装存储：

本品包装规格为20kg/桶

未开封保质期12个月，超出保质期须检验合格后方可继续使用。

本品无毒、无味、不易燃、不易爆，符合绿色环保要求，可按一般货物储存运输。