

LG改性环氧防腐胶泥供应商

产品名称	LG改性环氧防腐胶泥供应商
公司名称	北京科莱恩新材料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:科莱恩 型号:ECM 规格:20kg/桶
公司地址	北京市朝阳区东坝乡东晓景产业园205号C区1100
联系电话	133-89187288 13389187288

产品详情

销售热线：13389187288

环氧树脂胶泥（环氧修补砂浆）

产品简介：耐火、耐高温、耐酸、耐盐、耐碱

功能说明：适用于飞机跑道，公路桥梁，隧道矿井及有腐蚀环境中的混凝土构筑物修补

产品性能：耐水、耐高温、耐酸、耐碱

应用领域：

- 1、用于水工建筑物过流面的抗冲磨损、抗气蚀与抗冻融保护，以及破坏后的修复。
- 2、用于混凝土建筑物的缺陷修补以及补强与加固处理。

- 3、用于化工、石油、工厂、码头等混凝土或金属构件抗酸碱盐腐蚀的防护与修补。
- 4、用于公路、桥梁、机场跑道、车间等工程部位的抗磨损防护与修补等。
- 5、氧化车间，电镀等车间耐酸砖的粘贴。
- 6、粘钢加固和粘碳纤维加固时做底层找平。

产品特点：

具有抗渗、抗冻、耐盐、耐碱、耐弱酸腐蚀的性能，并与多种材料的粘结力很强。

热膨胀系数与混凝土接近，故不易从这些被粘结的基材上脱开，耐久性好。

可在潮湿基材表面施工，不需干燥，可在潮湿环境或水下硬化。

不燃、不爆、不污染环境，对人体健康无害。

成本低，仅为环氧树脂砂浆30-50%。

操作施工方便，与普通水泥砂浆施工相仿，容易清洗，用水就可以清洗。

物理性能指标：

使用方法：

检查本品包装完好，标签核对无误。

打开桶盖，将桶中3袋标有A、B、C的预配料取出。

将A料、B料摇匀后，分别倒入桶中，并充分搅拌均匀后，再将标有"C"的粉料边搅拌边慢慢地倒入桶内，搅拌成均匀的砂浆状即可。如果混合后较粘稠或不易搅拌均匀，本包装可加入1-2kg的洁净水搅拌，不影响本品的终性能。

注意事项：

本品为水泥基材料，其完全硬化时间需要28天。使用本品24小时可以进行下一道工序。拌好的环氧砂浆宜在2小时内用完，在此时间内如出现变干变稠的状况可以加适当的水搅拌均匀后再用。

包装贮存：

本品包装规格为20kg/桶。

未开封保质期为12个月，超出保质期须经检验合格后方可继续使用。

施工工艺：

一、基面处理：

对混凝土基础表面进行处理，清除基面上的乳皮、水泥净浆表层或松动颗粒等使其露出坚实基层，并清除表面沙粒、粉尘、油脂等。

二、材料配制：

- 1、检查产品外包装，规格、型号、生产日期，确保产品在厂家规定的保质期内。
- 2、打开包装桶盖，检查内装A料、B料、C料均无破损、漏洒、受潮结块现象，每桶中的装配比例为A料：B料：C料=1：3：16。
- 3、搅拌配料时，先将A料和B料按照1：3的比例倒入桶中搅拌混合均匀，然后边搅拌边缓慢加入C料，直至搅拌成均匀的胶泥状。

三、施工说明：

- 1、根据工程施工要求，用抹刀将配制好的胶泥涂抹在被修补部位，涂抹时要边压实边抹光，完工3~14

天后即可投入使用。

2、参考用量约为环氧砂浆为1700kg/m³，底层基液为0.5kg/m²

本公司主营产品分为:

1、建筑灌浆加固系列:高强无收缩灌浆料、环氧树脂灌浆料、孔道压浆料(剂)、支座砂浆、道钉锚固剂、轨道胶泥、高强耐磨料、耐磨地坪硬化剂。

2、修补砂浆系列:环氧修补砂浆、环氧树脂胶泥、环氧树脂砂浆、聚合物修补砂浆、聚合物修补加固砂浆。

3、环氧结构胶系列:改性环氧植筋胶、改性环氧粘钢胶、改性环氧碳纤维布胶、改性环氧灌缝胶、A6微细裂缝封闭膏、封缝胶、石材干挂胶。

4、瓷砖粘贴及界面处理系列:陶瓷砖粘结剂、玻化砖粘结剂、大理石粘结剂、马赛克粘结剂、彩色防霉勾缝剂、J302混凝土再浇剂、303干粉界面剂、钢筋锚固剂、108建筑胶粉。