

柴油发电机组 低油耗工地常用柴油电源

产品名称	柴油发电机组 低油耗工地常用柴油电源
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 缸体结构:直喷、四缸、直列、水冷 机型类型:静音式
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

柴油发电机组 低油耗工地常用柴油电源

大泽动力常用柴油发电机组转速的确定。为了减少磨损，增加机组的使用寿命，常用发电机组宜选用标定转速不大于1000r/min的中、低速机组，其备用机组可选择中、高速机组。同一电站的机组应选用同型号、同容量的机组，以便使用相同的备用零部件，方便维修与管理。负荷变化大的工程，也可以选用同系列不同容量的机组。发电机输出标定电压的确定与应急发电机组相同，一般为400V，个别用电量大的，输电距离远的工程可选用高压发电机组。

1、自动启动供电和自动停机的可靠性检查

(1) 接自控或遥控的启动指令后，柴油发电应能自动启动。(2) 机组自动启动后第3次失败时，应发出启动失败信号；设有备用机组时，程序启动系统应能自动地将启动指令传递给另一台备用机组。(3) 从自动启动指令发出至向负载供电的时间应不过3min (4) 柴油发电机自动启动成功后，加载量应不低于50%标定负载。(5) 接自控或遥控的停机指令后，机组应能自动停机；对于与市电电网并用的备用机组，当电网恢复正常后，柴油发电机应能自动切换或自动停机，停机方式停机延迟时间应符合产品技术条件规定。采用完全电子喷油控制技术，高性能指标、高可靠性。具有体积小、耗油少、启动性能优良、精度高、寿命长、点烟稳定、运行可靠、低排放、低噪音，维护方便等优点，具有良好的经济性，和很好的高原适应能力，

型号：TO78000ET-ZJ

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 75KW
- 2.备用功率： 78KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相
- 9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO1200
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 100L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速：1500r/min

13.机油类型：SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表：有

2.电压表：有

3.输出指示灯：有

4.机器油耗：215g/kw.h

5.工作时间：8-12H

6.噪音水平7M处：68-79db

7.机器重量：1150/1350kg

8.外形尺寸：1950*1000*1450