高承载洗车店地沟盖/耐腐蚀玻璃钢方孔污水盖

产品名称	高承载洗车店地沟盖/耐腐蚀玻璃钢方孔污水盖
公司名称	安平县凯捷玻璃钢制品有限公司
价格	80.00/平米
规格参数	品牌:凯捷 型号:25 pr:1.83
公司地址	河北省衡水市安平县程油子村村东200米处
联系电话	0318-8097192 18732807192

产品详情

高承载洗车店地沟盖/耐腐蚀玻璃钢方孔污水盖

1、玻璃纤维交错纺织与树脂的充分浸透，使格栅程度耐腐。

2、格栅整体结构将负载均匀分布，有助于格栅安装及其安装支撑结构的均匀受力。
3、格栅的光泽表面及斜体栅面使格栅具有自洁作用。
4、将栅表层凹面使格栅上个具有防滑性能，铺砂表面防滑效果更佳。

2、阻燃。 一般玻璃钢模塑格栅的氧指数（根据 GB 8924 测试）在 32 以上，火焰传播速率（根据 ASTM E-84 测试）为阻燃一级；高阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率达到 10 以下并获得美国船级社（ ABS ）的认可。玻璃钢模塑格栅具有优良的电绝缘性， 10KV 电压下无击穿和飞弧现象，使用在具有导电危害的工作平台、地板、栅栏等区域，减少在导电区域和开关设备周围由于电击而对工作人员产生的危害；具有无电磁性，可用在对磁性敏感的设备上；无电火花，使用玻璃钢格栅避免了易燃易爆场所因工具掉在金属格栅上可能会产生火花而引起爆炸、火灾的危险。本公司特殊设计的配方可以满足工程对防火的要求，从而保证安全。 3、绝缘、绝燃、无磁性。 4、抗冲击 不易形变 减少疲劳感。 玻璃钢模塑格栅具有较高的抗冲击强度，允许重复弯曲而无永久形变，而金属格栅受冲击后，保留永久形变，需修复。玻璃钢格栅具有适度弹性，使得长期在上面工作的人员感到舒适，减少了工作人员腿部和背部的紧迫感，减少事故的发生，有利于提高生产效率。
模塑格栅与拉挤格栅的性能、应用比较

5、轻质、高强、且便于切割、安装。 由于是经树脂和玻璃纤维复合而成，其密度较小，仅为铁的四分之一，铝的三分之二，但其相对强度却又高于这些金属。其自重轻，可以大大的减少基础支撑，从而减少了工程的材料成本。其切割安装简便，无需动火及大型起吊设备，仅需少量人工及电动工具，使得安装成本也大为降低。

6、内外均一的颜色，并且色彩可任意选择。能根据客户的要求定制颜色，改善生产场所的环境。
7、具有较好的综合经济效益。 8、可设计性强，尺寸灵活多样，尺寸稳定。 本公司可根据客户要求进行定制产品，如不同的孔格尺寸，不同的外型尺寸，不同的负载要求等。可程度地满足客户的要求，并能将切割引起的损耗降至***低，从而为客户节约成本。

应用场合 本产品可应用于于以下场所：化工行业、造纸业、发电厂、污水处理厂、食品加工厂、冶炼厂、矿山、盐场、核电站、蓄电池厂等等。可用做为：人行走道，桥板、工业地坪、操作平台、地沟盖板、托盘、护栏、围栏、货架、隔离带、绿地走道、楼板踏步等等。

玻璃钢排水沟盖板类型：

模内铺砂型 ： 优秀防滑性能。

表面磨平型 ： 一般的防滑性能。

盖板铺砂型 ： 优秀的防滑性能 ，能防止液体滴漏及气体 烟雾的挥发

花纹盖板型：优秀的防滑性能，外观优美有效防止液体滴漏及气体 烟雾的挥发

微孔型：防止小工具 小杂物及钥匙等掉落。

模外铺砂型 ：优秀防滑性能

凹槽型：一般防滑

平板型：防止液体滴漏及气体烟雾的发挥

玻璃钢排水沟盖板的特点：耐腐蚀 轻质、高强、且便于切割、安装 耐老化 阻燃 内外均一的颜色 可设计性强，尺寸灵活多样，尺寸稳定

玻璃钢排水沟盖板适用的范围：

应用于化工行业、造纸业、发电厂、污水处理厂、食品加工厂、冶炼厂、矿山、盐场、核电站、蓄电池厂等等，可作为人行走道、桥板、工业地坪、操作平台、地沟盖板、托盘、护栏、围栏、货架、隔离带、绿地走道、楼板踏步