针刺无纺布毛毡

产品名称	针刺无纺布毛毡
公司名称	重庆丹特斯汽车内饰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市江津区珞璜镇郭坝村芋河沟安居房小区2-7地块1号楼
联系电话	02347631370 15802303136

产品详情

短丝土工布是非织造及工业用布的一种，是采用纤维纤度为6-12旦，长度为54-64mm的涤纶卷曲短纤维为原材料。通过无纺生产设备的开松、梳理、杂乱（短纤维相互绞织在一起）、铺网（规格化缠结固着）、针刺等生产工艺的流程制成布状。具有优越的透水性、过滤性、耐用性、耐酸碱、不腐蚀等优点，可广泛用于铁路、公路、运动馆、堤坝、水工建筑、遂洞、沿海滩涂、围垦、环保等工程。因此，不论短丝土工布还是所有种类的土工布来说，产品质量是重中之重，是工程安全的坚实后盾！无纺土工布是由长丝或短纤维经过不同的设备和工艺铺排成网状，在经过针刺等工艺让不同的纤维相互交织在一起，相互缠结固着使织物规格化，让织物柔软、丰满、厚实、硬挺，以达到不同的厚度满足使用要求，无纺土工布具有很好的织物间隙，有很好的附着离，由于纤维柔软具有一定的抗撕裂能力同时具有很好的变形适应能力，同时具有很好的平面排水能力，表面柔软多间隙有很好的摩擦系数能够增加土粒等的附着能力，可以防止细小颗粒通过阻止了颗粒物的流失同时排除了多余水分，表面松软有很好的保护能力。根据用丝的长短分为长丝无纺土工布或短丝无纺土工布。它们都能起到很好的过滤、隔离、加筋、防护等功效，是一种应用广泛的土工合成材料。长丝的抗拉强度高于短丝，可根据具体要求选择使用。