

# 养殖场卷帘布

产品名称	养殖场卷帘布
公司名称	赣州广业帆布有限公司
价格	8.50/平方米
规格参数	品牌:广业帆布 型号:GY258A6 颜色:白 绿 蓝
公司地址	江西省赣州市经济技术开发区潭口镇105国道北 侧畜牧研究所内潭赣路203号
联系电话	0797-6590676 18979708692

## 产品详情

产品名称：养殖场卷帘布，养殖卷帘布，卷帘布。

2017年，养殖场卷帘布是现在养殖业的一种新方式，养殖场卷帘布采用透光帆布定做而成，对养殖场内具有良好的透光效果，白天可以将帆布卷帘卷起来，对养殖场室内起到透气透风的作用，减少了养殖场室内寄生虫的生长，才能使家畜有个良好的生长环境，养殖场卷帘布也叫养殖场窗帘布是用pvc涂塑防水帆布篷布制作的，轻便、耐用，寿命达到8~10年；防风防水，起到防寒保暖的作用，是各大养殖场首选。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统帆布篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是养殖行业通用的防水用布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。赣州市广业帆布有限公司从07年成立至今，已为广东温氏集团全国多家分公司加工养殖场卷帘布和卷帘机械，良好的产品质量和满意的服务令客户口碑相传，现如今已有90%的温氏分公司在用养殖场卷帘布，可以想象养殖场卷帘布在畜牧场养殖业上用的效果还是很明显，而且养殖场卷帘布的出现减少了养殖户的投资成本，并且使用轻便，在不需要使用养殖场卷帘布时可以使用手动卷帘机将养殖场卷帘布摇上去。

型号：gy涂塑布2x2 2x3 4x4；刀刮布

厚度：0.43~0.48mm

纱织：10s/3x10s/4

密度：39x25

基布：高强涤纶丝

表层：涂塑pvc

防水型：100%

重量：500~600g/平方

颜色：绿色，白色，蓝色，深蓝色，深绿色。

常用幅宽规格：1.3米~2.5米（可以加工其他幅宽）

产品尺寸：按照客户尺寸要求定做。

产品功能：100%防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖

产品特点：产品无气味，少油，无线头，表白光滑，不易掉胶，使用寿命长5-8年。

### 养殖场卷帘布安装所需配件

安装养殖场卷帘布前需购买产品：首选购透光性好，保暖效果佳的帆布卷帘以及卷帘机和水管夹，一张卷帘配一套卷帘机（卷帘机分大小，长度20米-50米，高度1.3米-3米的建议用厚型卷帘机）。水管夹建议：1米~2米间隔安装一个（只夹下面六分管）。

本产品特点具有防水~防晒~防霉~防尘~防潮~防老化~耐磨~耐撕拉使用寿命长等特点。产品应用广泛。

### 养殖场卷帘布安装

#### 养殖场卷帘布安装步骤

1：固定养殖场卷帘布：（1）上边：将欲安装的养殖场卷帘布（帆布或塑料布）按预定尺寸做好后，上边卷在一支4分管上（4分管的长度要保证两端长出帆布10公分），并将其按要求固定在墙壁上。（2）下边：帆布的下端卷在一6分管上，用卡箍固定好。6分管的长度要保证两端长出帆布30公分，以便于安装卷动轮。

2：安装卷动轮：将卷动轮套于6分管上，使其离开帆布3-4公分；按照卷动轮上两端的孔的位置，在6分管上打2个孔，用螺丝将卷动轮固定在6分管上。卷动轮安装方向视其旋转方向而定。安装卷帘器：选择合适高度将所附支架安装在墙壁上，然后将卷帘器固定在支架上，要确保牢固可靠，保证使用安全。

3：固定滑轮：将滑轮安装在4分管的上面、卷动轮的正上方，确保牢固可靠。

4：钢丝绳的缠绕方法：先将钢丝绳的一端固定在卷帘器转轮上，在转轮上不要缠绕多余的钢丝绳；将其拉紧并从上方的滑轮绕过，下来后从卷动轮靠近帆布的一侧的第3、4环处开始绕起。其缠绕方向应保证帆布从墙的外面向上卷起。当绕到卷动轮中心时，从中心螺丝处绕半圈反向向卷动轮另一端缠绕。最后将钢丝绳拉紧并固定于地面，欢迎广大猪场养殖户前来订购。

欢迎来电索取样板，订购！赣州市广业帆布有限公司  
电话：18979708692曹生（微信）。公司官网：

<http://www.gyfanbu.com/>。