

重庆聚酯纤维

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 重庆聚酯纤维 |
| 公司名称 | 重庆百朗贸易有限公司 |
| 价格 | 6700.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:百朗 型号:0.5*37 |
| 公司地址 | 重庆市江北区五红路9号 |
| 联系电话 | 023-67091226 13272602703 |

产品详情

重庆聚酯纤维是以聚酯（pet，聚对苯二甲酸乙二醇酯）为主要原料，添加一定的功能母料，产品密度136g/cm³，可溶于苯酚—四氯化碳、邻氯苯酚等溶剂，吸湿性极小，能耐酸，化学稳定性高与聚酰胺，且有良好的耐光性能。纤维在-40 ---+250 的温度内不脆化、不变形，每根纤维都是独立的，与同时是石油产品的沥青有极强的吸附性，在介质中有良好的吸附性和分散性。贵州聚丙烯腈纤维当每吨沥青混合料掺入2250克纤维时，将有多达18亿根纤维以三维立体方式对混合料进行加强，提供巨大的内聚力，提高公路的质量和寿命。

重庆聚酯加强纤维主要功能：

提高道路质量、延长道路使用寿命

重庆聚酯纤维提高沥青混凝土的高温稳定性

提高沥青混凝土的低温抗裂性

重庆聚酯纤维提高沥青混凝土的抗疲劳特性

提高沥青混凝土的柔韧性、抗剥落性、抗磨耗性和水稳性

重庆聚酯纤维防止产生车辙和路面渠化

重庆聚酯加强纤维防止产生反射裂缝和温度裂缝

防止由于强压造成的路面坑洼 重庆聚酯加强纤维主要用途；

保护桥石配筋或钢板不受侵蚀

重庆聚酯加强纤维沥青路面的薄层沥青混凝土罩面

钢结构桥铺设沥青土面层路石的修复和补筑

重庆聚酯加强纤维机场跑道与停机坪的加强

新建沥青路面面层 旧沥青面罩层

重庆聚酯加强纤维旧水泥路面罩面

涂补、灌缝、路缘 重庆聚酯纤维除具有普通聚合物纤维细度大、强度高、易分散的特点，还具有突出的耐高温性能，可广泛应用于热拌合沥青混凝土工程，也可应用于高强混凝土的增强防裂，是理想的多功能增强材料。