

# 重庆pet自粘防水卷材

产品名称	重庆pet自粘防水卷材
公司名称	重庆百朗贸易有限公司
价格	10.00/平方
规格参数	品牌:百朗 型号:1.5
公司地址	重庆市江北区五红路9号
联系电话	023-67091226 13272602703

## 产品详情

重庆pet湿铺法聚酯复合自粘防水卷材是一种经济、实用、环保型材料。采用聚酯复合膜为表面材料，覆以橡胶沥青胶粘材料，用水泥砂浆粘贴。可在潮湿基面上施工，对基层要求低，具有粘结强度高，粘结效果好，不窜水等特点。

重庆pet湿铺法自粘防水卷材特点：1. 超强粘结性能与基层完美结合；2. 采用水泥浆粘结，安全环保；3. 施工简单，操作方便；4. 性价比高，使用范围广；5. 无窜水现象发生，即使刺破，也不易发生渗点，维修方便。

重庆pet湿铺法自粘防水卷材适用范围：各种地下室、屋面、公路、铁路、隧道、桥梁、防空洞等重点工程的防水工程。

重庆pet湿铺法自粘防水卷材技术性能标准：执行标准jc840-1999

## 重庆pet湿铺法自粘防水卷材施工工艺流程

：清理基层— 湿润基层（如基层湿润无需此项工序）— 定位、弹线— 搅拌并铺抹水泥浆— 铺贴卷材— 排气、晾放— 搭接边密封— 卷材收头、密封— 检查验收

重庆pet湿铺法自粘防水卷材施工方法：1. 清理基层表面的灰尘、杂物，干燥的基面预先洒水润湿；2. 在基层上宜弹设基准线，以确定pet防水卷材位置。根据现场基层平整度情况，确定水泥浆铺抹厚度，厚度通常为1~3mm，在卷材铺贴范围内抹水泥浆（范围不宜过大、边抹边铺）；3. 揭掉pet防水卷材下表面的隔离膜，将pet防水卷材平铺在刚刚铺抹的水泥浆上；4. 贵州pet湿铺法自粘防水卷材第一幅卷材铺贴完毕后，再抹水泥浆，接着铺设第二幅卷材，以此类推；5. 用抹子或橡胶板赶压卷材表面，提浆、排出卷材表面下的空气，使卷材与水泥浆紧密贴合；6. 根据现场情况，可选择铺贴卷材时进行搭接或在水泥浆具有足够强度时在进行搭接。搭接时，将位于下层的卷材搭接部位的离型膜揭起，将上层卷材粘贴在下层卷材上，卷材搭接宽度不小于80mm；7. 卷材铺贴完毕后，卷材收头、管道包裹部位可用密封膏密封。

重庆pet湿铺法自粘防水卷材注意事项：1. 卷材应放在干燥通风的环境储存，防止日晒雨淋；2. 不同规格的卷材分别堆放，卷材应平放；3. 远离火源，贮存期为一年；4. 卷材运输时应平放，不得斜放或交叉横压。