

聚氨酯,河南聚氨酯保温管,河南聚氨酯发泡保温管厂

产品名称	聚氨酯,河南聚氨酯保温管,河南聚氨酯发泡保温管厂
公司名称	荥阳市五洲城宏伟宏保温材料商行
价格	400.00/立方
规格参数	
公司地址	郑州市中原西路郑上新区工业园
联系电话	0371-60250860 18134411153

产品详情

郑州聚氨酯管壳,郑州聚氨酯保温管壳厂-孙总18134411153.直埋预制保温管由输送介质的钢管（工作管）、聚氨酯硬质泡沫塑料（保温层）、高密度聚乙烯外套管（保护层）紧密结合而成。

直埋预制保温管第一层：工作钢管层

根据设计和客户的要求一般选用无缝管(GB8163-87)螺旋焊管（GB9711-88;SY/T5038-92)和直缝焊管(GB3092-93)。钢管表面经过先进的抛丸除锈工艺处理后，钢管除锈等级可达GB8923-1988标准中的Sa2级，表面粗糙度可达GB6060.5-88标准中R=12.5微米。

直埋预制保温管第二层：聚氨酯保温层

用高压发泡机在钢管于外护层之间形成的空腔中一次性注入硬质聚氨酯泡沫塑料原液而成。即俗称的“管中管发泡工艺”。其作用一是防水，二是保温，三是支撑热网自重。当输送介质温度为：-50—120时，选用硬质聚氨酯泡沫塑料做保温层。

直埋预制保温管第三层：高密度聚乙烯保护层

预制成一定壁厚的黑色（黄色）塑料管材，其作用一是保护聚氨酯保温层免遭机械硬物破坏，二是防腐防水。

郑州聚氨酯管壳,郑州聚氨酯保温管壳厂-孙总18134411153.聚氨酯保温材料是目前国内比较理想的产品。它具有其他产品不可超越的优势，在保温工程中经常可以看到它。聚氨酯组合料经过搅拌发泡，可以直接浇注在设备或管道上面，具有完全的隔热保冷效果，因其与管道或设备表面形成一个有机整体，所以无论是应用在保热或保冷领域都可以发挥作用，无冷桥，无空隙，不结霜，不结露。性能优越，稳定。

具有容量轻、强度高、绝热、隔音、阻燃、耐寒、防腐、不吸水、施工简便快捷等优异特点，已成为建筑、运输、石油、化工、电力、冷藏等工业部门绝热保温、防水堵漏、密封等不可缺少的材料。

聚氨酯硬质泡沫塑料是聚氨酯合成材料中应用最大的一种，一般分为两组份：A组份（黑料）异氰酸酯，B组份（白料）组合聚醚。产品可根据季节变化和用户要求调整生产。预制直埋式保温管由输送介质的钢管及聚氨酯硬质泡沫塑料保温层、高密度聚乙烯外护管紧密结合而成

郑州聚氨酯管壳,郑州聚氨酯保温管壳厂-孙总18134411153.采用高功能聚醚多元醇和多次甲基多苯基多异氰酸酯为主要原料，在催化剂、发泡剂、表面活性剂等作用下，经化学反映发泡而成。

聚氨酯产品具有容量轻、强度高、绝热、隔音、阻燃、耐寒、防腐、不吸水、施工简便快捷等优异特点，已成为建筑、运输、石油、化工、电力、冷藏等工业部门绝热保温、防水堵漏、密封等不可缺少的材料。

聚氨酯硬质泡沫塑料瓦（管）：用于室内外各种管道，中央空调管道、化工、医药等工业管道的保温、保冷。

聚氨酯硬质泡沫直埋管，用于集中供热管道，各种制冷及工业管道。