

# 橡塑保温管,河南橡塑保温板,华美橡塑保温河南代理

产品名称	橡塑保温管,河南橡塑保温板,华美橡塑保温河南代理
公司名称	荥阳市五洲城宏伟宏保温材料商行
价格	2.00/米
规格参数	
公司地址	郑州市中原西路郑上新区工业园
联系电话	0371-60250860 18134411153

## 产品详情

郑州橡塑保温板,郑州橡塑保温管厂,河南橡塑保温材料厂家-孙总18134411153.橡塑保温板材料的特点:

1.橡塑保温板导热系数低：平均温度为0 时，本材料导热系数为0.034w/mk，而它的表面放热系数高，因此在相同的外界条件下，使用本产品厚度比其它保温材料薄一半以上能达到相同的保温效果，从而节省了楼层吊顶以上的空间，节省投资。

2.橡塑保温板阻燃性能好：本材料中含有大量阻燃减烟原料，燃烧时产生的烟浓度极低，而且遇火不融化，不会滴下着火的火球，材料具有自熄来特征。按GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》，本产品为B1级难燃材料，确保安全可靠。

3.橡塑保温板安装方便，外形美观:因本产品富柔软性，安装简易方便。管道安装:可套上后一起安装，也可将本管材纵向切开后再用胶水粘合而成。对阀门、三通、弯头等复杂部件，可将板材裁剪后，按不同形状包上粘合，确保整个系统的严密性，从而保证了整个系统的保温性。又因本材料外表有橡胶的光滑平整，以及它本身的优异性能，不需另加隔汽层，防护层，减少了施工中的麻烦，也保证了外形美观、平整。

4.抗振特性:橡塑保温板材料具有很高的弹性，因而能最大限度地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振动和共振。

5.其他优点:橡塑绝热材料使用起来十分安全,既不会刺激皮肤,亦不会危害健康。它们能防止霉菌生长,避免害虫或老鼠啮咬,而且耐酸抗碱,性能优越。这些性能使橡塑成为保护管道的理想绝热材料,防止它们因大气介质或工业环境而受到腐蚀产品。

郑州橡塑保温板,郑州橡塑保温管厂,河南橡塑保温材料厂家-孙总18134411153.保温橡塑板厂家与风筒采用了有效的固定措施,采用保温橡塑板锚固技术,施工速度快、工艺简单,可以缩短工期,且自身具备较好憎水性可抗潮湿,减少工程的人工费和劳动强度,降低施工本钱。绿色环保,造价适中,一种能够值得推广的风筒保温橡塑板技术。

保温橡塑板岩棉板系统具有良好的保温性能、抗裂性能(自重轻)防火性能和耐久性能。

### 保温橡塑板适用范围

本工法适用于建筑物中央空调风筒保温橡塑板,也适用于各类既有建筑的节能改造工程。

保温橡塑板是一种在保温建材行业最为罕见的保温资料,现在大约90%玻璃棉制品已经应用指导建筑工业以及各种管道、储罐、锅炉、热交换器、车船等交通运输设备上。以玻璃棉毡为例介绍其主要加工工艺以及用途:

### 加工工艺

保温橡塑板玻璃棉上施加粘合剂,加温固化成型的毡状材料。

### 主要优势:

保温橡塑板毡离心玻璃棉的容重相比板材要轻,回弹性很好,性价比较高,资料在施工中还可以根据任意裁剪所以施工起来很方便。玻璃棉毡是为了适应大面积敷设需要而制作成型的卷材,有保温隔热、减少噪声污染并改善共组环境的作用。

### 主要用途:

一般的保温橡塑板主要应用在建筑室内、制冷设备、交通工具保温隔热以及家用电器的减震、吸声、噪音处置等,对于加了特殊资料的玻璃棉毡例如铝箔贴面的保温橡塑板毡具有隔热防辐射的功能,多用在高温车间、机房中心、设备控制室等