

重庆sbs改性沥青防水卷材

产品名称	重庆sbs改性沥青防水卷材
公司名称	重庆百朗贸易有限公司
价格	17.50/平方
规格参数	品牌:百朗 型号:3.0
公司地址	重庆市江北区五红路9号
联系电话	023-67091226 13272602703

产品详情

重庆sbs改性沥青防水卷材、重庆橡胶沥青防水卷材、重庆apf改性沥青防水卷材、重庆apf-3000防水卷材、重庆app防水卷材、重庆abc防水卷材、sbs改性沥青防水卷材，这种卷材具有很好的耐高温性能，可以在-25到+100 度的温度范围内使用，有较高的弹性和耐疲劳性，以及高达1500%的伸长率和较强的耐穿刺能力、耐撕裂能力。

重庆sbs改性沥青防水卷材、重庆橡胶沥青防水卷材、重庆apf改性沥青防水卷材、重庆apf-3000防水卷材、重庆app防水卷材、重庆abc防水卷材适合于寒冷地区，以及变形和振动较大的工业与民用建筑的防水工程。

重庆sbs改性沥青防水卷材、重庆橡胶沥青防水卷材、重庆apf改性沥青防水卷材、重庆apf-3000防水卷材、重庆app防水卷材、重庆abc防水卷材、性能特点：低温柔性好，达到-25 不裂纹；耐热性能高，100不流淌。

重庆sbs改性沥青防水卷材、重庆橡胶沥青防水卷材、重庆apf改性沥青防水卷材、重庆apf-3000防水卷材、重庆app防水卷材、重庆abc防水卷材、延伸性能好，使用寿命长，施工简便，污染小等特点。

重庆sbs改性沥青防水卷材、重庆橡胶沥青防水卷材、重庆apf改性沥青防水卷材、重庆apf-3000防水卷材、重庆app防水卷材、重庆abc防水卷材、产品适用于 、 级建筑的防水工程，尤其适用于低温

寒冷地区和结构变形频繁的建筑防水工程。

重庆sbs改性沥青防水卷材、重庆橡胶沥青防水卷材、重庆apf改性沥青防水卷材、重庆apf-3000防水卷材、重庆app防水卷材、重庆abc防水卷材、规格分类：按物理指标分为：（-20）、（-25）型两大类。重庆sbs改性沥青防水卷材、重庆橡胶沥青防水卷材、重庆apf改性沥青防水卷材、重庆apf-3000防水卷材、重庆app防水卷材、重庆abc防水卷材、按胎基可分为：聚酯胎、玻纤胎两大类；按覆面材料可分为：pe膜（镀铝膜）、彩砂、页岩片、细砂等四大类；幅宽：1000mm；厚度：聚酯毡卷材3mm、4mm、5mm；玻纤毡卷材3mm、4mm；玻纤增强聚酯毡卷材5mm

重庆sbs改性沥青防水卷材、重庆橡胶沥青防水卷材、重庆apf改性沥青防水卷材、重庆apf-3000防水卷材、重庆app防水卷材、重庆abc防水卷材、适用范围：广泛应用于工业和民用建筑的屋面、地下室、卫生间等防水工程以及屋顶花园、道路、桥梁、隧道、停车场、游泳池等工程的防水防潮。

重庆sbs改性沥青防水卷材、重庆橡胶沥青防水卷材、重庆apf改性沥青防水卷材、重庆apf-3000防水卷材、重庆app防水卷材、重庆abc防水卷材、变形较大的工程建议选用延伸性能优异的聚酯胎产品，其他建筑宜选用相对经济的玻纤胎产品。

重庆sbs改性沥青防水卷材、重庆橡胶沥青防水卷材、重庆apf改性沥青防水卷材、重庆apf-3000防水卷材、重庆app防水卷材、重庆abc防水卷材、施工方法：施工前应清理基层缺陷，基层含水率不大于9%，涂刷专用底子油并充分干燥后再施工。具体工程施工以及细部构造应按照工程的防水设计、验收标准和施工规范进行。

重庆sbs改性沥青防水卷材、重庆橡胶沥青防水卷材、重庆apf改性沥青防水卷材、重庆apf-3000防水卷材、重庆app防水卷材、重庆abc防水卷材、注意事项：

重庆sbs改性沥青防水卷材、重庆橡胶沥青防水卷材、重庆apf改性沥青防水卷材、重庆apf-3000防水卷材、重庆app防水卷材、重庆abc防水卷材、贮存运输：

1. 避免日晒雨淋，干燥通风环境下贮存。储存温度不得低于相应规格产品柔度试验温度（- ），不应高于50。立式存放，高度不超过两层；

2. 运输时必须立放，高度不超过两层，要防止倾斜或横压，必要时加盖苫布。

3. 正常贮存和运输条件下，贮存期自生产之日起为一年。

重庆sbs改性沥青防水卷材、重庆橡胶沥青防水卷材、重庆apf改性沥青防水卷材、重庆apf-3000防水卷材、重庆app防水卷材、重庆abc防水卷材、材定义：以聚酯毡或玻纤毡为胎基,sbs热塑性弹性体作改性剂的沥青为浸涂层,两面覆以隔离材料制成的具有低温柔性较好的防水卷材。

重庆sbs改性沥青防水卷材、重庆橡胶沥青防水卷材、重庆apf改性沥青防水卷材、重庆apf-3000防水卷材、重庆app防水卷材、重庆abc防水卷材、产品分类：

按胎体材料不同，分为聚酯毡胎、玻纤毡胎和玻纤增强聚酯毡胎。

按卷材物理力学性能分为 型和 型。

按上表面隔离材料分为聚乙烯膜（pe）、细砂（s）和矿物粒（片）料（m）三种。

重庆sbs改性沥青防水卷材、重庆橡胶沥青防水卷材、重庆apf改性沥青防水卷材、重庆apf-3000防水卷材、重庆app防水卷材、重庆abc防水卷材、规格：

幅宽：1000mm。

厚度：聚酯胎卷材厚度分为3mm和4mm；玻纤胎卷材厚度分为3mm、4mm和5mm。

每卷面积：10m²、7.5m²和5m²。

颜色：黑色。

4.相关标准

重庆sbs改性沥青防水卷材、重庆橡胶沥青防水卷材、重庆apf改性沥青防水卷材、重庆apf-3000防水卷材、重庆app防水卷材、重庆abc防水卷材、产品执行标准：

gb18242—2008 《弹性体改性沥青防水卷材》

重庆sbs改性沥青防水卷材、重庆橡胶沥青防水卷材、重庆apf改性沥青防水卷材、重庆apf-3000防水卷材、重庆app防水卷材、重庆abc防水卷材、设计及施工规范：

gb50108—2008 《地下工程防水技术规范》

gb50208—2002 《地下防水工程质量验收规范》

gb50345—2004 《屋面工程技术规范》