

北斗定位测绘设备，北斗定位测绘终端，北斗定位测绘手持机

产品名称	北斗定位测绘设备，北斗定位测绘终端，北斗定位测绘手持机
公司名称	深圳市全民北斗科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市南山区科技园
联系电话	18666219788 18565620424

产品详情

可根据客户需求定制模块

系统软件参数

操作系统：安卓andriod 11.0

语 言：支持多国语言

安卓软件：安卓原始系统自带必备软件，无绑定软件

户外工具：指南针、水平仪、高度角度测量、气压计等

系统硬件参数

处理器：天玑800，2.0GHz 八核

内 存：RAM8GB，ROM128GB or 256G

摄像头：前置1600万像素摄像头，后置4800万像素PDAF主摄（带闪光灯）

200万像素红外夜视摄像头，1300万像素超广角摄像头，200万像素微距摄像头

扬声器：内置 120分贝大喇叭

传感器：CMOS，重力感应器，距离传感器，环境光传感器，3D加速，三轴陀螺仪，气压计，紫外线检测

多媒体支持（硬件解码）

图片：支持JPEG/EXIF等格式

视频：支持MP4,3GP, WMV等格式

音频：支持MP3/MIDI等格式

四星系统定位

水平定位精度(RMS)：3m CEP

初次定位时间：冷启动时间:32S, 热启动时间:1S,

重新捕获时间:<1S

灵敏度：跟踪: Beidou-160dBm, GPS-160dBm;

捕获: Beidou-145dBm, GPS-147dBm.

数据速率：1Hz

数据格式：NMEA0183

工作温度：-40 - 85

定位模式：北斗+GPS+Glonass+Galileo

设备物理指标

产品形态：直板

颜色：黑

尺寸：172 × 82 × 19mm

重量：380g(含电池)

三防等级：IP68

屏幕材质：IPS高清硬屏

尺 寸：6.3寸FHD

分辨率：2340 × 1080

触 摸 屏：电容屏，多点触控

电 池：内置锂电池

电 容 量：3.7V/8000mAH

工作时长：18 小时

理论待机：600小时

环 境：工作温度 -20 ° C to +60 ° C

存储温度：-35 ° C to +70 ° C

湿 度：0% ~ 90%，50 ° C，8小时无冷凝

网络通信

语言通话：双卡双待 支持移动SIM / 联通SIM / 电信SIM

数据流量：SA/NSA双模，5G全网通GSM/WCDMA/TD-SCDMA，EVDO/LTE-FDD/LTE-TDD/NR

支持频段：GSM B2/B3/B5/B8

支持频段：WCDMA B1/B2/B5/B8

支持频段：TD-SCDMA B34/B39

支持频段：EVDO 800

支持频段：LTE-FDD B1/B3/B7/B8/B20/B28

支持频段：LTE-TDD B34/38/B39/B40/B41

支持频段：NR N1/3/41/77/78/79

蓝 牙：内置 BT5.1

WIFI 内置：2.4G和5G双频WIFI

NFC 内置：兼容RFID，频率13.56Hz

数据接口

TF存储卡槽：外置存储，支持128G TF卡

SIM卡槽 通信：支持双NANO SIM卡

USB接口：数据传输，充电，Type-C

耳机接口：音频输出，3.5mm 标准耳机接口

标准配件

电源适配器：标准化 5V/3A

USB数据线：标准化 标准type-C