匀质防火保温板生产设备

产品名称	匀质防火保温板生产设备
公司名称	宁津县中远保温设备厂
价格	400000.00/套
规格参数	品牌:山东中远 型号:齐全 规格:规格齐全
公司地址	山东省德州市宁津县宁津镇西雒村
联系电话	0534-5235768 18753483315

产品详情

新型匀质防火保温板生产设备是我厂深研发一款先进的建材设备，是匀质保温板的专业生产线。在市场建材日异竟争的今天，防火保温建材成为各个厂家竟争的制高点，匀质板的畅销吸引人们的眼光，各企业纷至沓来！建材生产的专业设备-改性匀质聚苯板生产设备

匀质防火保温板生产设备正是满足了市场的需要，能为企业带来丰厚的利润，是企业发展必备之设备！匀质防火保温板设备质量好！易操作！价格合理！
本产品保温隔热层以2-200px厚的xps挤塑聚苯板或硬质聚氨酯发泡板为例，保温层导热系数<0.029w/（m2·k），吸水率<1%（v），抗压强度：≥250kpa,透湿系数: ≤2.0ng(m.s.pa), 防火性能达到国家b1级标准，同时也可根据不同地区的节能设计要求选择不同厚度的保温层，真正做到北方保温、南方隔热，最大程度节约了宝贵能源。（二）特点 1、保温隔热 装饰美观 高效施工 节约成本 结构独特 安全可靠 轻质高强 节省工期 2、吸取了国内外现代外墙保温的众多优点，集保温、隔热、装饰、环保、耐侯、防雨、防冻、隔音、抗震、质量轻等多功能于一体的预制板材，并且具有良好的构造和连接方式，无冷（热）桥、不渗漏、有效避免了脱落、开裂现象，同时具有施工简捷、不受季节限制、干法施工等特点。 3、保温装饰一体化系统，不仅保温性能达到并超过jg149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外系统》、jg158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》和jgj144-2004《外墙外保温施工技术规程》的规范要求，饰面理化性能指标也符合国标外墙保温节能建材的相关检测要求。 4、内外墙保温板可适用于严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷、夏热冬暖等所有地区，是理想的民用建筑、公用建筑墙体保温、装饰材料；既可用于新建建筑外墙保温装饰、既有建筑的保温节能改造，称为：“ 干挂保温幕墙 ”，也可用于室内装饰装修、吊顶等 5、内外墙保温板——保温装饰一体化系统，导热系数≤0.029w/(m·k)，吸水率≤1.5%,耐洗刷性≥50000次, 耐人工老化性≥5000h, 标准状态、冻融后保温层拉拔强度≥0.2mpa抗风压值6.7kpa,耐候性可耐80次热雨、5次热冷周期，饰面可持久靓丽20年以上，系统耐候达到50年。 6、节能环保：生产过程无需高温高压，产品无毒、无害、无污染、无放射性，属绿色环保的新型节能建材 。 销售热线电话微信同步：15092522377

???www.bwsb123.com

?????2975093340@qq.com

24???????15092522377

?????????? ??????????

我们以先进的生产设备、优秀的管理团队、严谨的过程管理、优质的产品质量和全程的服务理念全力创造客户价值并成为你信赖的合作伙伴！